

БИН: 880902499040

ИП MARSO Далбаева А.Р.

юридический адрес: 130000, РК, г. Актау, 7-11/1 отдельно стоящее здание

Свидетельство о постановке на НДС Серия № 43001 0082960 от 19.10.21

контактный телефон: 87019900937,87018458277

р/с: KZ1896511F0008389282 в АО ForteBank по г.Актау

БИК/SWIFT: IRTYKZKA



ИНН 880902499040

Товарный код (Берушіні) / Код товара (Заказчика)	Тауардың тобының, оның ішінде тауардың атауы / Наименование группы товаров, в том числе товара по SAP	Техникалық сипаттамасы / Техническая спецификация	Өлшем бірлігі / Ед. изм.	Саны, көлемі / Кол-во, объем	Бірақ үшін баға, теңге / КҚС-сыз / Цена за ед., теңге без НДС	КҚС-сыз теңге санын алу үшін болуы тиіс / Сумма, выделенная для закупки теңге без учета НДС	Жеткізу орны / Место поставки	Жеткізу мерзімі / Срок поставки
	Материалдар / Материалы			11 325,00		3 559 063,54		
430-00002	Бутылка-распылитель	Бүркіткі бөтелке, WD-40 маркалы бүркіткі бөтелкесі МЕМСТ 9980.3-2014 Бутылка-распылитель, пульверизатор для смазки WD-40. ГОСТ 9980.3-2014	ШТ	19,00	3 298,33	62 668,27	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 күнтілбелі күн
320-00679	Гайка шестигранная М22	Гайка алтыбұрышты М22 қарапайым жп МЕМСТ 5915-70 Гайка шестигранная М22 простая резьба ГОСТ 5915-70	ШТ	179,00	500,00	89 500,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 күнтілбелі күн
340-00297	Гель для ультразвукового контроля	5кг арнайы тұтынушылық ультрадыбыстық бақылауға арналған Гель МЕМСТ 14782-86 Гель для ультразвукового контроля средней вязкости 5кг ГОСТ 14782-86	ШТ	2,00	45 330,00	90 660,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 күнтілбелі күн
340-00277	Жидкость универсальная техническая, для чистки механизмов и инструментов	Жидкость универсальная техническая, для чистки механизмов и инструментов Жидкость универсальная техническая, для чистки механизмов и инструментов, для удаления ржавчины, внешний вид прозрачный или слегка замутненный, цвет: светлорозовый, запах: очень слабый, приятный, характерный, удельный вес: 0,800+/- 0,020 при 22С, вязкость: 27,5+/- 1,0 сек при 22С, точка воспламенения (мин): 43С при открытом колпачке, процент нелетучих веществ (мин): 22% по весу, процент летучих веществ (макс): 78% по весу алифатических веществ перегонки нефти, точка текучести: менее -73С, продукт не содержит силикона, объем флакона 400 мл ГОСТ Р 51697-200	ШТ	23,00	3 131,00	72 013,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 күнтілбелі күн
320-00880	Заготовка металлическая круглая d12 мм	Дайындалма металл қорығы d12 мм, материал: болт 20 МЕМСТ 2590-2006 Заготовка металлическая круглая d12 мм, материал ст.20 ГОСТ 2590-2006	М	42,00	1 123,50	47 187,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 күнтілбелі күн
320-00680	Зажим ручной 250мм	Қолмен ұстауға арналған қажым қорығы су аумақтарына, асмамен және және винтпен қамалатын оңай ұстауға арналған. Қуыс бөлшектеп жасалған бірік қорығымен жабдықталған. Қажымның тұтқалары бірінде реттеу бұрандасымен және қажымның тұтқаларына қосу тұтқасы бар. Ұзындығы - 250 мм (10"). Жұмыс барысы 33 мм Зажим с фиксатором ручной предназначен для использования в сварочных работах, при склейке и для простого удержания заготовок. Инструмент оснащен прочным корпусом из стали. Зажим обладает регулировочным винтом на одной из рукояток и рычагом для разжатия губок на второй. Длина - 250 мм (10"). Рабочий ход 33 мм ГОСТ 7798-70	ШТ	2,00	8 679,00	17 358,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 күнтілбелі күн
320-00434	Защелка алюминиевая, 2 4-	Төрт бұрышты алюминийді АММ - алюминийді алюминийді бұрышты бар алюминийді тұтынушы. Төрт бұрышты алюминийді 2,4 x 4 мм-ден 6,4 x 15 мм-ге дейін, бекітуге материалдардың қалыңдығы 0,5-ден 4,5 мм-ге дейін. МЕМСТ Р ИСО 14588	ШТ	7 599,00	13,98	106 234,02	промышленная зона, БМТС АО	60 күнтілбелі күн

	6.00мм	Заклепки вытяжные алюминиевые со стандартным буртиком AL/AL - алюминий/ алюминий. Размеры заклепок от 2.4 x 4 мм до 6.4 x 45 мм, толщина скрепляемых материалов от 0.5 до 45 мм... ГОСТ Р ИСО 14588					Каражанбасмунай	
470-00991	Катанка 6,5 мм (стальная проволока)	Катанка диаметр 6,5 мм (проволока стальная), марка Ст 0, ГОСТ 30136-95	М	440,00	128,00	56 320,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 күнтізбелік күн
350-00405	Кольцо 019-025-36-2-2	Допіслек камата резинке тартылағыш сақина 019-025-36-2-2 МЕМСТ 9833-73	ШТ	40,00	350,00	14 000,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 күнтізбелік күн
350-00406	Кольцо 055-065-58-2-2	Допіслек камата резинке тартылағыш сақина 055-065-58-2-2 МЕМСТ 9833-73	ШТ	40,00	450,00	18 000,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 күнтізбелік күн
350-00407	Кольцо 058-064-36-2-2	Допіслек камата резинке тартылағыш сақина 058-064-36-2-2 МЕМСТ 9833-73, МЕМСТ 18829-73	ШТ	80,00	350,00	28 000,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 күнтізбелік күн
360-00512	Кольцо 155x165x58	Сақина 3GP125A-18/20 парғы бойынша допіслек камата резинке тартылағыш, диаметрі 155x165x58, дәлізі топтары 2 жылжымалы және қозғалмайтын қорықтар үшін. МЕМСТ 9833-73	ШТ	50,00	1 918,75	95 937,50	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 күнтізбелік күн
410-00298	Лебедка рычажная, грузоподъемность не менее 2 т.	Лебедка рычажная, грузоподъемность не менее 2 т., с одинарным храповым механизмом, длина каната не более 25м, представляет из себя прочную металлическую конструкцию с рычагом-рукояткой, при помощи которого осуществляется перемещение груза. ГОСТ 7014—74	ШТ	2,00	14 800,00	29 600,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 күнтізбелік күн
330-01301	Лопата штыковая (остроконечная)	Лопата штыковая (остроконечная), нержавейка 1.5мм, с черенком. ГОСТ 19596-87	ШТ	15,00	3 275,14	49 127,10	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 күнтізбелік күн
350-00404	Манжета уплотнительная резиновая для гидравлических устройств 3-160x130-6 ГОСТ 14896-84	Манжета уплотнительная резиновая для гидравлических устройств 3-160x130-6 ГОСТ 14896-84	ШТ	50,00	5 000,00	250 000,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 күнтізбелік күн
340-00260	Масло	Масло RPAG 946 ml. Масло для автомобильных кондиционеров RPAG 46 (0.946 литра, используется для систем кондиционирования автомобилей с компрессором, работающим на фреоне R-134a. Индекс вязкости: 46, температура замерзания -46). ГОСТ 1861-73	ШТ	20,00	14 791,50	295 830,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 күнтізбелік күн
340-00253	Масло на плунжерный насос	Масло на плунжерный насос CAT PUMPS 5CP2150W. ГОСТ 26191-84 С.	Л	4,00	6 270,00	25 080,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 күнтізбелік күн
		Көзі бойынша теріне арнайы аса қорғаныш құрылымы бар майлау қабілетіне ие, аласы Метер майлар) дизель, отын, керсетіл беріле майлар) ағысты. 29 литрлік дәлізі 5 литр сұйықтықпен өлшенген сорғы түрлеріне, өлшеуіш сорғының 2,5 м дәлізі, ауаның температурасы 20°С-тан +40°Сқа дейін, сорғы материалдарының бірікпеген дәлізіне қолданылатын трицикл резинке, жабдық сорғы түрлері бар сорғы, сәтсіз және секісу дәлізіне біріккен майлау сорғы. Бөлшектері үшін 50-298 А МЕМСТ Р 50981-96 МЕМСТ 11833-2012					промышленная зона,	

260-00406	насос ручной для перекачки масла	Насос для бочек ручной применяется для перекачивания различных, обладающих смазывающей способностью жидкостей, таких как моторные масла, дизельное топливо, керосин, трансмиссионные масла. Производительность 5 литров жидкости за 20 оборотов рукоятки насоса, высота самовсасывания до 2,5м, рабочая температура от -20°С до +40°С, материал насоса- чугун, уплотнение вала высококачественное нитрильное резиновое, комплектация: насос с всасывающими трубками, патрубков и адаптер для крепления насоса к горловине бочки. Для бочек 50-205 л. ГОСТ Р 50981-96, ГОСТ 31839-2012	ШТ	2,00	41 290,18	82 580,36	БМТС АО Каражанбасмунай	60 кунгабелк кун
330-02063	Плашка М18, шаг 1,5	Плашка М18х1,5, двусторонняя, круглая, цельная, правосторонняя резьба...ГОСТ 9740-71	ШТ	2,00	3 655,81	7 311,62	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 кунгабелк кун
		Плашка М18х1,5, круглая, цельная, правосторонняя резьба...ГОСТ 9740-71						
330-02064	Плашка М20, шаг 1,5	Плашка М20х1,5, двусторонняя, круглая, цельная, правосторонняя резьба...ГОСТ 9740-71	ШТ	2,00	3 839,29	7 678,58	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 кунгабелк кун
		Плашка М20х1,5, круглая, цельная, правосторонняя резьба...ГОСТ 9740-71						
330-02065	Плашка М22, шаг 1,5	Плашка М22х1,5, двусторонняя, круглая, цельная, правосторонняя резьба...ГОСТ 9740-71	ШТ	2,00	4 156,25	8 312,50	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 кунгабелк кун
		Плашка М22х1,5, круглая, цельная, правосторонняя резьба...ГОСТ 9740-71						
330-02066	Плашка М22, шаг 2,5	Плашка М22х2,5, двусторонняя, круглая, цельная, правосторонняя резьба...ГОСТ 9740-71	ШТ	2,00	4 156,25	8 312,50	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 кунгабелк кун
		Плашка М22х2,5, круглая, цельная, правосторонняя резьба...ГОСТ 9740-71						
330-02067	Плашка М24, шаг 1,5	Плашка М24х1,5, двусторонняя, круглая, цельная, правосторонняя резьба...ГОСТ 9740-71	ШТ	2,00	5 758,93	11 517,86	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 кунгабелк кун
		Плашка М24х1,5, круглая, цельная, правосторонняя резьба...ГОСТ 9740-71						
330-02058	Плашка М27, шаг 3,0	Плашка М27х3,0, двусторонняя, круглая, цельная, правосторонняя резьба...ГОСТ 9740-71	ШТ	2,00	6 075,89	12 151,78	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 кунгабелк кун
		Плашка М27х3,0, круглая, цельная, правосторонняя резьба...ГОСТ 9740-71						
330-01966	Плашка М30, шаг 3,0	Плашка М30х3,0, двусторонняя, круглая, цельная, правосторонняя резьба...ГОСТ 9740-71	ШТ	2,00	7 740,63	15 481,26	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 кунгабелк кун
		Плашка М30х3,0, круглая, цельная, правосторонняя резьба...ГОСТ 9740-71						
330-00991	Плашка М20х2,5	Плашка М20х2,5, двусторонняя, круглая, цельная, правосторонняя резьба...ГОСТ 9740-71	ШТ	2,00	4 508,93	9 017,86	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 кунгабелк кун
		Плашка М20х2,5, круглая, цельная, левосторонняя резьба...ГОСТ 9740-71						
330-02387	Полотно погружное пыльное 43х30мм	Одностороннее пыльное 43х30мм биметаллическое для сварки	ШТ	5,00	3 550,50	17 752,50	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 кунгабелк кун
		Полотно погружное пыльное 43х30мм биметаллическое для сварки						
350-00252	Полотно: ткань вулканизированная и прорезиненная	Кепер, екі жағынан вулканизацияланған және прорезиненген мата, қалыңдығы 1 мм, өлшемі 30 м ² бұйым, РДБ, РДБК газ қысымына реттегіш мембранасы дайындау үшін. МН МСТ Р 57514—2017	М2	2,00	14 200,00	28 400,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 кунгабелк кун
		Полотно: ткань вулканизированная и прорезиненная с обеих сторон, толщина 1 мм, размер 30 м ² в рулоне, для изготовления мембраны регулятора давления газа РДГ, РДБК...ГОСТ Р 57514—2017						
190-05808	Пружина клапана, НБ-125	Спружин клапан, НБ-125, 15Г 02.003...ГОСТ 12052-90 (СТ СЭВ 6719-89)	ШТ	29,00	1 262,50	36 612,50	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 кунгабелк кун
		Пружина клапана, НБ-125, 15Г 02.003...ГОСТ 12052-90 (СТ СЭВ 6719-89)						
350-00227	Манжета 2.2-65x85x10, ГОСТ8752-79...	Манжета: резинная, армированная, для валов, ТИП2, размер 2.2-65x85x10, ГОСТ 8752-79...	ШТ	30,00	297,75	8 932,50	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 кунгабелк кун
		Манжета: резинная, армированная, для валов, ТИП2, размер 2.2-65x85x10, ГОСТ 8752-79...						
190-05815	Сальник: лобовой крышки, для НБ-125...	Май өңгегінің майыштығымен біріктірілген сальник, НБ-125 үшін. МН МСТ Р 12052-90 (СТ СЭВ 6719-89)	ШТ	146,00	702,75	102 601,50	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 кунгабелк кун
		Сальник: лобовой крышки 9Т-2-9, для НБ-125...ГОСТ 12052-90 (СТ СЭВ 6719-89)						
190-05809	Сальник: Штока НБ-	Май өңгегінің майыштығымен біріктірілген сальник, НБ-125 үшін. МН МСТ Р 12052-90 (СТ СЭВ 6719-89)	ШТ	808,00	268,75	211 222,50	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 кунгабелк кун

190-03800	125	Сальник: Штока НБ-125, 9Т-02-001... ГОСТ 12052-90 (СТ СЭВ 6719-89)	ШТ	898,00	208,75	241 357,50	БМТС АО Каражанбасмунай	60 күнтізбелік күн
340-00074	Соллидол "С" ...	Соллидол "С" машиналар мен механизмдерде және құралдардағы смазлауға арналған және басқа да жоюлықтардағы ұйқалса тұйырдығы майлау үшін қолданылады. Қызыл сарымен бояумен және шпательмен біріктіріледі, редуكتورларда және т.б. майлау үшін МЕМСТ 4366-76 Соллидол С используется для смазывания грубых узлов трения машин и механизмов, транспортных средств, сельскохозяйственной и другой техники. Для смазывания ручного инструмента, винтовых и цепных передач, шестеренчатых редукторов и т.п. ГОСТ 4366-76	КГ	2,00	1 032,50	2 065,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 күнтізбелік күн
410-00344	Таль с ручным приводом	Таль: козлөкпен бар, ТМ0311, жалпы маусымталы, жүк көтергіштігі 3 т, желісі биіктігі 3 м дейінді, еденнен басқару орны, қолмен басқару әлеп, тентісілік жүк тасымал, бір мүйізді, Іамек, жүк көтергіштігі 3 т, МЕМСТ 28408-89 Таль с ручным приводом, ТМ0311, общего назначения, грузоподъемность 3 т, высота подъема не более 3м, место управления с пола, способ управления ручной, цепь грузовая круглая, крюк однорогий, грузоподъемность 3т. ГОСТ 28408-89	ШТ	2,00	94 635,00	189 270,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 күнтізбелік күн
410-00335	Трос стальной, толщина 3мм	Трос: болт, қалыңдығы 3 мм, түсі ағашқыр, ГПС С 2000, Динайв бір бүрлісі, диаметрі 3 мм, МЕМСТ 3063-80 Трос: стальной, толщина 3мм, цвет светло-серый, ГПС С 2000. Конструкция: одинарная свивка, диаметр: 3мм, ГОСТ 3063-80.	М	180,00	119,07	21 432,60	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 күнтізбелік күн
190-11474	Трубка топливная, высокого давления стендовые L=1,08м, резьба М14х14	Түтік: сталь, жоғары қысымды L=1,08м, резьба М14х14... МЕМСТ 8319-93 Трубка: топливная, высокого давления стендовые L=1,08м, резьба М14х14... ГОСТ 8319-93	ШТ	4,00	5 610,00	22 440,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 күнтізбелік күн
190-11475	Центр: вращающийся для токарного станка 16В20	Ортақшағы: 16В20 токарлық станок үшін айналымы, А-1-4-Н, МЕМСТ 8742-75 орнына МЕМСТ 8742-62 Центр: вращающийся для токарного станка 16В20, А-1-4-Н, ГОСТ 8742-75 взамен ГОСТ 8742—62.	ШТ	2,00	28 457,00	56 914,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 күнтізбелік күн
320-00852	Шайба: граверная 12 мм	Шайба: өскерткі 12 мм техникалық сипаттамалары, диаметрі, мм 12, тип под болт или гайку. МЕМСТ 6402-70 Шайба: граверная 12 мм. Технические характеристики: диаметр, мм 12, тип под болт или гайку. ГОСТ 6402-70	КГ	4,00	2 672,77	10 691,08	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 күнтізбелік күн
320-00854	Шайба: граверная 16 мм	Шайба: өскерткі 16 мм техникалық сипаттамалары, диаметрі, мм 16, тип под болт или гайку. МЕМСТ 6402-70 Шайба: граверная 16 мм. Технические характеристики: диаметр, мм 16, тип под болт или гайку. ГОСТ 6402-70	КГ	4,00	2 669,64	10 678,56	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 күнтізбелік күн
320-00859	Шайба: граверная 6 мм	Шайба: өскерткі 6 мм техникалық сипаттамалары, диаметрі, мм 6, тип под болт или гайку. МЕМСТ 6402-70 Шайба: граверная 6 мм. Технические характеристики: диаметр, мм 6, тип под болт или гайку. ГОСТ 6402-70	КГ	4,00	3 193,30	12 773,20	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 күнтізбелік күн
350-00083	Шланг: поливочный, внутренний диаметр 20мм	Шланг: сыртқы иіккі диаметрі 20мм, сыртқы диаметрі 24мм, иіккі және сыртқы ретінде қабаттардан және иіккінен жасалған, арнаулы иіккі арматурамен және стандарттық құбыр арнаулы арнаулы иіккі арматурамен жабдықталған, қысыммен ермеуіне арналған, өлшемі: диаметр, мм 20, жұмыс температурасы +70 °С дейін. МЕМСТ 10362—2017 Шланг: поливочный, внутренний диаметр 20мм, наружный диаметр 24мм, состоит из внутренних и внешних резиновых слоев и нитяного армирующего усиления, предназначены для подачи воды или неагрессивных непищевых жидкостей под различным давлением от штуцера стационарного трубопровода к месту разбора (полива), давление 1.0 МПа (10атм), рабочая температура до +70 °С... ГОСТ 10362—2017	М	852,00	372,75	317 583,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 күнтізбелік күн
270-01273	Канифоль: сосновая	Канифоль: карағай, канифоль, жұмыс температурасы 50—70°С... МЕМСТ 797—64 Канифоль: сосновая, температура размягчения канифоли 50—70°С... ГОСТ 797—64.	КГ	9,00	7 249,00	65 241,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 күнтізбелік күн
330-00307	Монтажка: с...	Монтажка: иіккі сүрткімен, ұзындығы 60 см, өскерткі жоғары бақылау жасауға... МЕМСТ 10362—2017	ШТ	2,00	3 600,00	31 600,00	промышленная зона, БМТС АО	60 күнтізбелік күн

330-00297	гвоздодером, оцинкованной длиной	Монтажка: с гвоздодером, 60см длиной, из высокопрочной стали. ГОСТ 1405-83	ШТ	7,00	3 500,00	24 500,00	БМТС АО Каражанбасмунай	күн
270-02119	Станция паяльная ремонтная	Станция АΟΥУЕ-908+ держатель утюга и паяльник; установка бар-дросселя; термометр; корпус МЕМСТ 7219-83 Станция: паяльная ремонтная термовоздушная с паяльником и держателем фена АΟΥУЕ 908+ ГОСТ 7219-83	ШТ	2,00	104 625,00	209 250,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 күнтізбелік күн
330-01445	Напильник квадратный, размер 300 мм, № 2, ГОСТ 1465-80...	Бреуэрт бурштығы, сәлемі 300 мм, № 2. МЕМСТ 1465-80 Напильник квадратный, размер 300 мм, № 2, ГОСТ 1465-80...	ШТ	16,00	2 100,00	33 600,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 күнтізбелік күн
390-00006	Зажигалка кремневая	Оттық оттықты немесе кезеңгі құрылғы арнайы кремний Жеңіл Корпус тоқ баспауымен біріктірілген. МЕМСТ 2169-69 Зажигалка кремневая предназначенная для воспламенения горелки или резака. Корпус зажигалки изготовлен из нержавеющей стали...ГОСТ 2169-69	ШТ	112,00	1 190,00	133 280,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 күнтізбелік күн
390-00007	Кремний: сменный	Кремний: ауыстырылатын газ-өскінтердегі жанғыш қоспаны ұшығы тұтау үшін, тұтау ұшының, ұшбұрышты пішінді, ұш тасты вакуарлық МЕМСТ 2169-69 Кремний: сменный, для искрового зажигания горючей смеси в газовыхрезках, путем получения запыльной искры, треугольной формы, с тремяками. ГОСТ: 2169-69.	ШТ	300,00	536,00	160 800,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 күнтізбелік күн
330-00271	Кусачки бокорезы, диэлектрические	Сым қасқырғыр бүйіріне қасқырғырды қысқырғы 6"-160 мм. ТУ 2.035.0221532.018-00 МЕМСТ 11516-94 Кусачки бокорезы, диэлектрические, 6"-160мм...ТУ 2.035.0221532.018-00, ГОСТ 11516-94	ШТ	34,00	3 000,00	102 000,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 күнтізбелік күн
330-00309	Монтажка вес-18 фунтов, длина-60"	Монтажка: ағымды 18 фунт ұзындығымен Р/Н IMA18C МЕМСТ 1405-83, МЕМСТ 9.104-2018 Монтажка: вес-18 фунтов, длина-60", P/N IMA18C. ГОСТ 1405-83, ГОСТ 9.104-2018.	ШТ	17,00	6 016,67	102 283,39	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 күнтізбелік күн
330-01645	Паяльник: медный, наконечник 220 Вольт с ушком для заземления на металлическом корпусе	Дросселемен ұшығымен 220 вольтпен ұшығымен қорыса Жеңіл тұйықталған өте 40 ваттпен сымды паялық тұтқасы бар Жұмыс кереметі 220 В. Ағыны 40 Вт. IJPN электр дросселемен ұштығы пластмасса дәнеңісімен. 6 мм қалың титан ағын желімен тұтқанымен түр түсі. Жеңіл қорысамен біріктірілген МЕМСТ 7219-83 Паяльник: медный, наконечник 220 Вольт, с ушком для заземления на металлическом корпусе, 40 Ватт... С пластмассовой ручкой. Рабочее напряжение – 220 В. Мощность: 40 Вт. Жало электропаяльника ЭПСН съемное, изготавливается из медного прутка Ø 6 мм. Тип рукоятки прямая. Тип нагревателя нихромовый. ГОСТ 7219-83	ШТ	2,00	6 854,50	13 709,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 күнтізбелік күн
330-00115	Плоскогубцы-кусачки диагональные (бокорезы) маленькие...	Тестерлік қолданғыш қасқырғыр (сүйірлік қасқырғыр) қысқырғы. ТУ 2.035.0221532.018-00 МЕМСТ 11516-94 Плоскогубцы-кусачки диагональные (бокорезы) маленькие...ТУ 2.035.0221532.018-00, ГОСТ 11516-94.	ШТ	20,00	3 310,00	66 200,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 күнтізбелік күн
340-00113	Смазка морозостойкая	Майлау: ағын сымды, біріктірілген ағын, ағын қорысамен біріктірілген температура диапазоны -60°С-ден 90°С-қа дейін. Цитатим 201 МЕМСТ 6267-74 Смазка: морозостойкая, однородная мазь без комков от светло-желтого до светло-коричневого цвета, температурный диапазон от -60°С до+90°С, Цитатим 201, ГОСТ 6267-74.	КГ	17,00	3 461,00	58 837,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	60 күнтізбелік күн

Цена без НДС: 3 559 063,54
Цена с НДС: 3 986 151,16

1. Условия поставки Товара: DDP-склад Покупателя, г. Актау

ИП MARSO



Далбаева А.Р.