

ПРОТОКОЛ ИТОГОВ № 20
ЗАКУПОК СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Мангистауская область, Актау Г.А.

Дата: 17.05.2023
Время: 16:00

Организатор закупок Акционерное общество «Каражанбасмунай»
Заказчик Закупок Акционерное общество «Каражанбасмунай»

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

Номер лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров, с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Количество	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС.
1	Датчик: счетчик расхода топлива	Датчик: счетчик расхода топлива, марки: Eutosens Delta RS 500; Принцип измерения: дифференциальный Присоединительная резьба м 4х1,5. Вид перекачиваемой жидкости: дизельное топливо. Погрешность: 1%. Напряжение: от 10 до 50 В.	2,00	103 325,00
2	Психрометр	Психрометр: влажность, диапазон измерения от 20 до 90% относительной влажности, от 0 до 25 °С, цена деления шкалы 0,2°С, корпус из пластмассы, не более 325х120х50мм, масса не более 350мм, предназначен для измерения относительной влажности и температуры воздуха в помещениях, состоит из пластмассового основания, на котором закреплены температурная шкала с двумя капиллярами, резервуар одного из которых увлажняется фитилем из ткани, опущенным в питатель с водой, и таблица для определения относительной влажности воздуха по разнице показаний «сухого» и «увлажненного», ВИТ-1	3,00	12 457,74
3	Реле управления программируемое	Реле управления программируемое РР110-220.12ДФ 8Р. 12 цифровых входов (Тип 1), 8 цифровых выходов (реле) Питание устройства 220 В 50 Гц	1,00	53 355,20
4	Ремкомплект	Ремкомплект: Kitpaу RHE 1" MT-DAB Repair Kit, для регулирующей задвижки Kitpaу модель SMT-112-DAB TCV-800	8,00	72 053,36
5	Сервопривод	Сервопривод: SQM 50 482AZZ3 Siemens Гарантийный срок: 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приемки активов.	1,00	103 886,00
6	Сервопривод	Сервопривод: SQM 53 482AZZ3 Siemens Гарантийный срок: 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приемки активов.	1,00	103 886,00
7	Сигнализатор уровня жидкости	Сигнализатор: уровня жидкости, трехканальный, напряжения 220В, 50 Гц, мощность не более 6 ВА, отклонения напряжения питания от номинального значения - 15 от 10%, напряжение на электродах датчика уровня не более 10В, Сопротивление жидкости не более 500 кОм, класс защиты IP 44, тип корпуса настенный, габаритный размер не более 130х105х65мм, контроль: уровня осуществляется при помощи 4-х электродного кондуктометрического датчика, три сигнальных электрода которого расположены в резервуаре на заданных по условиям технологического процесса отметках: уровень 1, уровень 2, уровень 3 - и подключаются ко входам прибора 1-3, питание датчика уровня осуществляется переменным напряжением, САУ-М6	1,00	58 663,08
8	Сирена светозвуковая	MEDC CU1N сирены сигнальные взрывозащищенные с ксеноновым проблесковым маяком 24 В DC	4,00	72 116,00
9	Термометр	Термометр: контактный, диапазон измерений температур от -50 °C до +350 °C Относительная погрешность: не больше ±0,5°С	2,00	2 870,00
10	Термосопротивление	Термосопротивление: PT100 WZGPK-33, -200 +600C Термопреобразователь сопротивления платиновый (PT100): С соединительной головкой со стандартной крышкой, алюминиевый сплав. Диапазон измерения от -200 до +600 °С. Размер штока диаметр D = 6мм, длина L=200мм. Степень защиты IP 68. Резьба кабельного входа ½ дюйм. Материал защитной гильзы - 1.4404 (AISI316L). Тип гильзы конический, резьбовой. Соединение с процессом коническая резьба - ½" NPT. Взрывозащищенное исполнение	2,00	31 177,00
11	Контроллер	Гарантийный срок: 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приемки активов. Контроллер: Dixeli XR02CX 5NOC1	6,00	230 298,00

Лот от № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ, ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют.

Сведения о победителе

Заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

ИТОГИ

Номер лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров, с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Количество	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС.
1	Датчик счетчик расхода топлива	Датчик: счетчик расхода топлива, марки: Eucosens Delta RS 500; Принцип измерения: дифференциальный Присоединительная резьба м14х1,5; Вид перекачиваемой жидкости: дизельное топливо; Погрешность: от 10 до 50 В;	2,00	103 325,00
2	Психрометр	Психрометр: влажность, диапазон измерения от 20 до 90% относительной влажности, от 0 до 25 °С, цена деления шкалы 0,2°С, корпус из пластмассы, не более 325х120х50мм, масса не более 350мм, предназначен для измерения относительной влажности и температуры воздуха в помещениях, состоит из пластмассового основания, на котором закреплены температурная шкала с двумя капиллярами, резервуар одного из которых увлажняется фитилем из ткани, опущенным в питатель с водой, и таблица для определения относительной влажности воздуха по разнице показаний «сухого» и «увлажненного», ВИТ-1	3,00	12 457,74
3	Реле управления программируемое	Реле управления программируемое IP110-220 12ДФ 8P 12 цифровых входов (Тип 1), 8 цифровых выходов (реле) Питание устройства 220 В 50 Гц	1,00	53 355,20
4	Ремкомплект	Ремкомплект: Kimtau RHE 1" MT-DAB Repair Kit, для регулирующей задвижки Kimtau модель SMT-112-DAB TCV-800	8,00	72 053,36
5	Сервопривод	Сервопривод: SQM 50.482AZ23 Siemens Гарантийный срок: 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приемки активов.	1,00	103 886,00
6	Сервопривод	Сервопривод: SQM 53.482AZ23 Siemens Гарантийный срок: 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приемки активов.	1,00	103 886,00
7	Сигнализатор уровня жидкости	Сигнализатор: уровня жидкости, трехканальный, напряжения 220В, 50 Гц, мощность не более 6 ВА, отклонения напряжения питания от номинального значения - 15 от 10%, напряжение на электродах датчика уровня не более 10В, Сопротивление жидкости не более 500 кОм, класс защиты IP 44, тип корпуса настенный, габаритный размер не более 130х105х65мм, контроль уровня осуществляется при помощи 4-х электродного кондуктометрического датчика, три сигнальных электрода которого расположены в резервуаре на заданных по условиям технологического процесса отметках: уровень 1, уровень 2, уровень 3 - и подключаются ко входам прибора 1-3, питание датчика уровня осуществляется переменным напряжением САУ-М6	1,00	58 663,08
8	Сирена звуковая	MEDC CUIH сирены сигнальные взрывозащищенные с ксенонным проблесковым маяком 24 В DC	4,00	72 116,00
9	Термометр	Термометр: контактный, диапазон измерений температур от -50 °С до +350 °С Относительная погрешность: не больше ±0,5°С	2,00	2 870,00
10	Термосопротивление	Термосопротивление: PT100 WZGPK-33, -200 +600С Термопреобразователь сопротивления платиновый (PT100). С соединительной головкой со стандартной крышкой, алюминиевый сплав. Диапазон измерения от -200 до +600 °С. Размер штока диаметр D = 6мм, длина L=200мм. Степень защиты IP 68, Резьба кабельного входа 1/2 дюйм. Материал защитной гильзы - 1.4404 (AISI316L). Тип гильзы конический, резьбовой. Соединение с процессом коническая резьба - 1/4" NPT. Взрывозащищенное исполнение	2,00	31 177,00
11	Контроллер	Гарантийный срок: 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приемки активов. Контроллер: Dixell XR02CX 5N0C1	6,00	230 298,00

Закупки способом запроса ценовых предложений по лотам № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 признаны не состоявшимися по причине отсутствия ценовых предложений

Утверждающий закупки Заместитель директора департамента закупок

Член по согласованию Директор департамента по автоматизации

Оператор Инженер отдела закупок



ФАН СИН

КУРМАНБАЕВ РАХЫМЖАН САМАТОВИЧ

УТЕГЕНОВ АРМАН МАЖИТОВИЧ



Сатып алуды ұйымдастырушы АҚ "Қаражанбасмұнай"
Сатып алуға тапсырыс беруші АҚ "Қаражанбасмұнай"

САТЫП АЛАТЫН ТАУАР

Лот нөмірі	Сатып алатын тауарлардың жұмыстар мен қызметтердің атауы	ҚР СТ, ГОСТ, ТУ және т. б. көрсетілген тауарлардың қысқаша сипаттамасы (сипаттамасы)	Саны	Сатып алуға бөлінген сома, ҚҚС-сыз
1	Сенсор отын шығынын есептегіш	Датчик: отын шығынын есептегіш, маркасы: Eurosens Delta RS 500, өлшеу принципі: дифференциалды M14x1, 5 жалпағаш жіп, айдалатын сұйықтықтың түрі: дизель отыны, қателік шегі: 1%, кернеуі: 10-нан 50 В-қа дейін.	2,00	103 325,00
2	Психрометр	Психрометр: ылғалдылық, өлшеу диапазоны салыстырмалы ылғалдылықтың 20-дан 90% - на дейін, 0-ден 25 °C - қа дейін, шкаланың бөліну бағасы 0,2 °C, Пластикадан жасалған корпус, 325x120x50 мм-ден аспайды, салмағы 350 мм-ден аспайды, үй-жайлардағы ауаның салыстырмалы ылғалдылығы мен температурасын өлшеуге арналған, ол бекітілген пластикалық негізден тұрады екі капиллярлы температура шкаласы, олардың біреуінің резервуары сумен коректендіргішке батырылған матадан жасалған фитильмен ылғалдандырылады және "құрғақ" және "ылғалданған" көрсеткіштердің айырмашылығы бойынша ауаның салыстырмалы ылғалдылығын анықтауға арналған кесте, ВІТ-1	3,00	12 457,74
3	Бағдарламаланатын басқару релесі	Бағдарламаланатын ПР110-220 12Дф 8Р басқару релесі, 12 сандық кіріс (1 Тип), 8 Сандық шығыс (реле) Құрылғының қуаты 220 В 50 Гц	1,00	53 355,20
4	Жөндеу жинағы	Жөндеу жинағы: Kimray RHE 1" MT-DAB Repair Kit, Kimray клапаны үшін моделі SMT-112-DAB TCV-800	8,00	72 053,36
5	Сервожөтек	Сервожөтек: SQM 50 482A2Z3 Siemens Кепілдік мерзімі: активтерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) ай	1,00	103 886,00
6	Сервожөтек	Сервожөтек: SQM 53 482A2Z3 Siemens Кепілдік мерзімі: активтерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) ай	1,00	103 886,00
7	Сигнализатор: сұйықтық деңгейі,	Сигнализатор: сұйықтық деңгейі, үш арналы, кернеуі 220В, 50 Гц, қуаты 6 ВА аспайды, коректендіру кернеуінің номиналды мәнін ауытқуы - 15% - дан 10% - ға дейін, деңгей датчигінің электродтарындағы кернеу 10 В аспайды, сұйықтықтың келергісі 500 кОм аспайды, IP қорғау класы 44, корпусының типі қабырғаға бекіту, габариттік өлшемі артық емес 130x105x5мм, деңгейді бақылау 4 электродтық кондуктометриялық датчиктің көмегімен жүзеге асырылады, оның үш сигналдық электродтары технологиялық процестің шарттары бойынша берілген белгілерде резервуарда орналасқан: 1-деңгей, 2-деңгей, 3-деңгей - олар 1-3 құрылғының кірістеріне қосылады, деңгей сенсорының қуаты айнаымалы кернеумен жүзеге асырылады. САУ-М6	1,00	58 663,08
8	Сирена: Жарық лыбысы	MEDCS CUIH сигналдық сиреналар ксенонды жарық шамшырағымен жарылысқа қарсы 24 В DC	4,00	72 116,00
9	Термометр	Термометр: контактілы, -50 °C-тан +350 °C-қа дейінгі температураға өлшеу диапазоны Салыстырмалы қателік: ±0,5 °C артық емес	2,00	2 870,00
10	Жылу кедергісі	Жылу кедергісі: PT100 WZGPK-33, -200 +600C Платина кедергісінің термиялық түрлендіргіші (PT100): стандартты қақпағы бар қосқыш басыммен алюминий қорытпасы Өлшеу диапазоны: -200-ден +600 °C-қа дейін. өлшек өлшемі диаметрі D = 6мм, ұзындығы L=200мм қорғаныс дәрежесі IP 68, кабельдік кіріс жіптері ½ дюйм. Қорғаныс жөнінен материалы-1.4404 (AISI316L) Жөнінен типі: қонустық, бұрандалы. Процесіне қосылу қонустық жіп - ½ " NPT. Жарылыстан қорғалған орындау Кепілдік мерзімі: активтерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) ай.	2,00	31 177,00
11	Контроллер	Контроллер: Dixell XR02CX 5N0C1	6,00	230 298,00

Әлеуетті жеткізушілердің өтініштері жоқ

ҚАЙТАРЫЛҒАН ӨТІНІШТЕР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Әлеуетті жеткізушілердің қайтарылған өтініштері жоқ.

ЖЕҢІМІАЗ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Әлеуетті жеткізушілердің өтініштері жоқ

ҚОРЫТЫНДЫЛАР

Лот нөмірі	Сатып алатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің атауы	ҚР СТ, ГОСТ, ТУ және т. б. көрсетілген тауарлардың қысқаша сипаттамасы (сипаттамасы)	Саны	Сатып алуға бөлінген сом, ҚҚС-сыз
1	Сенсор отын шығынын есептегіш	Датчик: отын шығынын есептегіш, маркасы: Eurosens Delta RS 500; өлшеу принципі: дифференциалды M14x1,5 жалғатыш жіп; айдалатын сұйықтықтың түрі: дизель отыны; қателік шегі: 1%; кернеуі: 10-нан 50 В-қа дейін;	2,00	103 325,00
2	Психрометр	Психрометр: ылғалдылық, өлшеу диапазоны салыстырмалы ылғалдылықтың 20-дан 90% - на дейін, 0-ден 25 °C - ка дейін, шкаланың бөліну бағасы 0,2°C, Пластимасадан жасалған корпус, 325x120x50 мм-ден аспайды, салмағы 350 мм-ден аспайды, үй-жайлардағы ауаның салыстырмалы ылғалдылығы мен температурасын өлшеуге арналған, ол бекітілген пластикалық негізден тұрады екі капиллярлы температурға шкаласы, олардың біреуінің резервуары сумен корректендіргішке батырылған матадан жасалған фитильмен ылғалдандырылады және "құрғақ" және "ылғалданған" көрсеткіштердің айырмашылығы бойынша ауаның салыстырмалы ылғалдылығын анықтауға арналған кесте, ВПТ-1	3,00	12 457,74
3	Бағдарламаланатын басқару релесі	Бағдарламаланатын ПР110-220 12ДФ-8Р басқару релесі; 12 сандық кіріс (1 Тип), 8 Сандық шығыс (реле) Құрылғының қуаты 220 В 50 Гц	1,00	53 355,20
4	Жөндеу жинағы	Жөндеу жинағы: Kimpay RHE 1" MT-DAB Repair Kit, Kimpay клапаны үшін модел SMT-112-DAB TCV-800	8,00	72 053,36
5	Сервожетек	Сервожетек: SQM 50.482A2Z3 Siemens Кепілдік мерзімі: активтерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) ай	1,00	103 886,00
6	Сервожетек	Сервожетек: SQM 53.482A2Z3 Siemens Кепілдік мерзімі: активтерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) ай.	1,00	103 886,00
7	Сигнализатор сұйықтық деңгейі,	Сигнализатор: сұйықтық деңгейі, үш арналы, кернеуі 220В, 50 Гц, қуаты 6 ВА аспайды, көрсеткендіру кернеуінің номиналды мәнінен ауытқуы - 15% - дан 10% - га дейін, деңгей датчиктің электродтарындағы кернеу 10 В аспайды, сұйықтықтың кедергісі 500 кОм аспайды, ІР қорғау класы 44, қорғуыстың типі қабырғаға бекіту, габариттік өлшемі артқы емес 130x105x65мм, деңгейді бақылау 4 электродты кондуктометриялық датчиктің көмегімен жүзеге асырылады, оның үш сигнальдық электродтары технологиялық процестің шарттары бойынша берілген белгілерде резервуарда орналасқан 1-деңгей, 2-деңгей, 3-деңгей - олар 1-3 құрылғының кірістеріне қосылады, деңгей сенсорының қуаты айнаымалы кернеумен жүзеге асырылады САУ-M6	1,00	58 663,08
8	Сирена. Жарық дыбысы	MEDC CU1H сигнальдық сиреналар ксенонды жарқыл шамшырағымен жарылысқа қарсы 24 В DC	4,00	72 116,00
9	Термометр	Термометр: қолғаптылы, -50 °C-тан +350 °C-қа дейінгі температураны өлшеу диапазоны Салыстырмалы қателік: ±0,5°C артық емес	2,00	2 870,00
10	Жылу кедергісі	Жылу кедергісі: PT100 WZGPK-33, -200 +600C Жылу кедергісінің термиялық түрлендіргіші (PT100) стандартты қақпағы бар қосқыш басым, алюминий қорытпасы. Өлшеу диапазоны -200-ден +600 °C-қа дейін, өзек өлшемі диаметрі D = 6мм, ұзындығы L=200мм, қорғаныс дәрежесі ІР 68, кабельдік кіріс жіптері ½ дюйм. Қорғаныс жөнінің материалы-1 4404 (AISI316L). Жөнінің типі қонустық, бұрандалы. Процесіне қосылу қонустық жіп - ½ " NPT. Жарылыстан қорғалған орындау Кепілдік мерзімі: активтерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) ай.	2,00	31 177,00
11	Контроллер	Контроллер: Dixel XR02CX 5N0C1	6,00	230 298,00

№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 лотта бойынша баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу баға ұсыныстарының болмауы себебінен өткізілмеді деп танылды.

Утверждающий закупки Заместитель директора департамента закупок

Член по согласованию Директор департамента по автоматизации
Производства и информационных технологий


Оператор Инженер отдела закупок



ФАН СИН



РМАНБАЕВ РАХЫМЖАН САМАТОВИЧ



УТЕГЕНОВ АРМАН МАЖИТОВИЧ