

ЗАКУПОК СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Дата: 22.05.2023
Время: 15:00

Организатор закупок Акционерное общество «Каражанбасмұнай»
Заказчик Закупок Акционерное общество «Каражанбасмұнай»

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

Номер лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров, с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Количество	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС.
1	Бутылка	Бутылка безопасная, широкогорлая, с коротким носиком, с клапаном сброса давления, PE-LD объем 500 мл., для промывки чист посуды.	30,00	168 060,00
2	Весы	Весы: электронные VES-50B, предназначены для контроля веса заправленного или сливаемого фреона. Пригодны для работы со всеми типами хладагентов. Есть возможность запрограммировать нужное количество фреона, по достижении которого весы предупреждают звуковым сигналом. для удобства весы имеют встроенную подсветку дисплея, максимальный вес до 50 кг (110lb), точность: +/- 0,05%, единицы измерения: килограммы, унции, фунт; дисплей тип LCD (7 разрядов), размер платформы: 237x237мм, рабочая температура: от -10°C до +40°C, напряжение питания: 9В (от батареек типа "Крона"), габаритные размеры (ДхШхВ) 420x320x100мм, вес 6,5 кг.	1,00	74 433,97
3	Весы отравителя	Телескопическая весы, которая соответствует высоким стандартам точности, функциональности, стабильности. Разработана для любых работ там, где достаточна точность позиционирования в 3 мм и выше. Красно-белой окраска для лучшей видимости. Поворотный замок обеспечивает легкое и надежное затягивание. Градуирована в см и футах, минимальная длина 1,47 м, раздвигается до 3,60 м, вес 1,88 кг.	2,00	263 218,96
4	Вискозиметр	Вискозиметр: автоматический, мультиканальный, для определения кинематической вязкости, оснащён двумя независимыми баками для размещения в каждой по специальному мультиканализируемому с широчайшим диапазоном измерения, размеры 49х73х127 см, NVM 472...	1,00	38 598,00
5	Воронка	Воронка: делительная круглая ВД-3-500 к экстрактору ПЭ-8110. Применяется для разделения несмешивающихся жидкостей в процедурах экстрагирования. Изготовлена из стекла ХС1 по ГОСТ 21400-75	15,00	101 167,50
6	Ерш	Ерш: пробирочный, средний, мягкая щетина (L=280мм, d=15мм), для мытья лабораторных посуд.	10,00	8 995,00
7	Ерш	Ерш (щетка) для стеклянных стаканов, размер 85*390мм.	10,00	8 160,70
8	Ерш	Ерш: для пипеток, с синтетическим ворсом, 120x5,5мм, с хвостиком, для мытья лабораторных посуд.	10,00	9 450,90
9	Клапан	Клапан: дренажный, Delcch 315270 с поплавковым управлением является универсальной заменой для большинства корпусов фильтров для флюид-типа. Этот нормально закрытый слив является автоматическим, который работает, когда поплавок поднимается из-за накопленной жидкости, вытрузки конденсата и мусора внутри фильтра (ДЛЯ ВОЗДУШНОГО КОМПРЕССОРА Eagle)	4,00	11 102,00
10	Краситель	Краситель: контрастный, белый, аэрозоль 400-500мл, для магнитно порошковой дефектоскопии,(МПД) ...	14,00	42 049,00
11	Анемометр	Крыльчатый анемометр Skywatch Xplorer 2, скорость ветра 0-42 м/с, температура -40-80°C	2,00	75 140,00
12	Радиатор охлаждения	Отвод-охладитель для манометра ОС100. Предназначен для охлаждения измеренной среды поступающей в полости измерителя давления (манометра). Рабочее давление: 40МПа, резьба присоединения: M20x1,5 наружная / M20x1,5 внутренняя, материал корпуса: нержавеющей сталь, наружный диаметр охладителя: 50мм, максимальная температура на входе охладителя: 350 °С, максимальная температура на выходе охладителя: 50 °С.	18,00	279 300,06
13	Отражатель	Отражатель: одноразовый с пластиковым креплением и пластиковой маркой для лучшей видимости его на расстоянии. Точность центрирования 2,0 мм. Применяется для измерения расстояний до 2500 м.	2,00	194 520,76
14	Набор инструментов	Набор инструментов для очистки горелок роботизера. Очиститель: для удаления, 13 комплектов проводов для очистки + 10 игл для очистки + 5 нейлоновых щеток.	5,00	70 000,00
15	Сгон	Патрубок: стальной, сгон, с наружный резьбой, НД=25мм,толщина 3мм, длиннее более 180мм	4,00	1 610,00
16	Раствор	Раствор: буферный, сульфатный, каталоговый номер 452-49, объем 500мл,для спектрофотометра DR-2800 фирмы HACH Lange	10,00	180 852,80
17	Reagent	Средство: моющее, Detergent Powder Pillows, каталоговый номер 1008-68, 25 штук в упаковке, для спектрофотометра DR-2800 фирмы HACH Lange.	40,00	233 160,00
18	Трубка	Трубка: 1/2" из нержавеющей стали, длина 20 футов.	10,00	3 503,90
19	Цилиндр лабораторный	Цилиндр: стеклянный, лабораторный, мерный объемом 100мл, ценой деления 1мл, высотой 225мм, диаметром 29мм, без шлифа, с носиком для слива жидкости, на литой стеклянной подставке. ГОСТ 1770-74	9,00	19 350,00
20	Шланг	Шланг: дистиллятора, резиновый, прозрачный, гибкий, для подачи и отвода воды, внутренний диаметр 13мм, наружный диаметр 20мм.	4,00	15 943,76
21	Индикатор	Индикатор: хром, темно-синий, марка ч.д.а. порошок темно-коричневого или черного цвета, ТУ 6-09-3870-84. Гарантийный период - не предусмотрен	0,30	82 678,32

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ, ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛЮНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют.

Сведения о победителе

Заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

ИТОГИ


Номер лота	Наименование закупленных товаров	Краткая характеристика (описание) товаров, с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Количество	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС.
1	Бутылка	Бутылка: безопасная, широкогорлая, с коротким носиком, с клапаном сброса давления, PE-LD объем 500 мл., для промывки хим посуды.	30,00	168 060,00
2	Весы	Весы: электронные VES-50B, предназначены для контроля веса заправленного или сливаемого фреона. Пригодны для работы со всеми типами хладагентов. Есть возможность запрограммировать нужное количество фреона, по достижении которого весы прекращают звуковой сигналом, для удобства весы имеют встроенную подсветку дисплея, максимальный вес до 50 кг (110lb), точность +/- 0,05%, единицы измерения: килограммы, унции, фунт; дисплей тип LCD (7 разрядов), размер платформы: 237x237мм, рабочая температура от -10°С до +40°С, напряжение питания: 9В (от батареек типа "Крона"), габаритные размеры (ДхШхВ) 420x320x100мм, вес 6,5 кг.	1,00	74 433,97
3	Весы отграждателя	Телескопическая веска, которая соответствует высоким стандартам точности, функциональности, стабильности. Разработана для любых работ там, где достаточна точность позиционирования в 3 мм и выше. Красно-белой окраска для лучшей видимости. Поворотный замок обеспечивает легкое и надежное затягивание. Градуирована в см и футах, минимальная длина 1,47 м, раздвигается до 3,60 м, вес 1,88 кг.	2,00	263 218,96
4	Вискозиметр	Вискозиметр: автоматический, мультиканальный, для определения кинематической вязкости, оснащен двумя несановыми банками для размещения в каждой по специальному мультиканализиру с широчайшим диапазоном измерения, размеры 49x75x127 см, NУM 472 ...	1,00	38 598,00
5	Воронка	Воронка: легкая круглая ВД-3-500 с экстрактором ПЗ-8110. Применяется для разделения несмешивающихся жидкостей в процессах экстрагирования. Изготовлена из стекла ХС1 по ГОСТ 21400-75.	15,00	101 167,50
6	Ерш	Ерш: пробирочный; средний, мягкая щетина (L=280мм, d=15мм), для мытья лабораторных посуд	10,00	8 995,00
7	Ерш	Ерш (щетка): для стеклянных стаканов, размер 85*390мм.	10,00	8 160,70
8	Ерш	Ерш: для пипеток, с синтетическим волосом, 120x5,5мм, с хвостиком, для мытья лабораторных посуд.	10,00	9 450,90
9	Клапан	Клапан: дренажный, Deltech 3152270 с поплавковым управлением является универсальной заменой для большинства корпусов фильтров для флот-типа, этот нормально закрытый слив является автоматическим, который работает, когда подавок поднимается из-за накопленной жидкости, выгрузки конденсата и мусора внутри фильтра (ДЛЯ ВОЗДУШНОГО КОМПРЕССОРА Eagle)	4,00	11 102,00
10	Краситель	Краситель: контрастный, белый, аэрозоль 400-500мл, для матинго порошковой дефетгоскопии,(МПД) ...	14,00	42 049,00
11	Анемометр	Крыльчатый анемометр Skywatch Xplorer 2, скорость ветра 0-42 м/с, температура -40-80°С	2,00	75 140,00
12	Радиатор охлаждения	Отвод-охлаждатель для манометра ОС100. Предназначен для охлаждения измерительной среды поступающей в полость измерителя давления (манометра). Рабочее давление: 40МПа, резьба присоединения: M20x1,5 наружная / M20x1,5 внутренняя, материал корпуса: нержавеющей сталь, наружный диаметр: 50мм, максимальная температура на входе охлаждателя: 350 °С, максимальная температура на выходе охлаждателя: 50 °С.	18,00	279 300,06
13	Отражатель	Отражатель: одноразовый с пластиковым креплением и пластиковой маркой для лучшей видимости его на расстоянии. Точность центрирования 2,0 мм. Применяется для измерения расстояний до 2500 м.	2,00	194 520,76
14	Набор инструментов	Набор инструментов для очистки горелок ребордера. Очиститель: для удаления, 13 комплектов проводов для очистки + 10 игл для очистки + 5 нейлоновых щеток.	5,00	70 000,00
15	Сгон	Патрубок: стальной, сгон, с наружный резьбой. НД=25мм,толщина 3мм, длиннее более 180мм	4,00	1 610,00
16	Раствор	Раствор: буферный, сульфатный, каталоговый номер 452-49, объем 500мл,для спектрофотометра DR-2800 фирмы HACH Lange	10,00	180 852,80
17	Реагент	Средство: моющее, Detergent Powder Pillows, каталоговый номер1008-68, 25 штук в упаковке, для спектрофотометра DR-2800 фирмы HACH Lange.	40,00	233 160,00

18	Трубка	Трубка 1/2" из нержавеющей стали, длина 20 футов		10,00	3 503,90
19	Цилиндр лабораторный	Цилиндр: стеклянный, лабораторный, мерный объемом 100мл, ценой деления 1мл, высотой 255мм, диаметром 29мм, без шлифа, с носиком для слива жидкости, на литой стальной подставке ГОСТ 1770-74		9,00	19 350,00
20	Шланг	Шланг: дистиллятора, резиновый, прозрачный, гибкий, для подачи и отвода воды, внутренний диаметр 13мм, наружный диаметр 20мм.		4,00	15 943,76
21	Индикатор	Индикатор: хром, темно-синий, марка ч.л.а. порошок темно-коричневого или черного цвета, ТУ 6-09-3870-84. Гарантийный период - не предусмотрен		0,30	82 678,32

Закупки способом запроса ценовых предложений по лотам № с 1 по 21 признаны не состоявшимися по причине отсутствия ценовых предложений.

Утверждающий закупки Заместитель директора департамента закупок

ФАН СИН



Член по согласованию
Департамента
Директор производственно-технического

КАБЫЛОВ ОНГАРБАЙ ЖОЛДЫБАЕВИЧ



Оператор
Инженер отдела закупок

УТЕГЕНОВ АРМАН МАЖИТОВИЧ



ҚОРЫТЫНДЫ ХАТТАМАСЫ № 27

БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫНА СУРАНЫС БЕРУ ТӘСІЛІМЕН САТЫШ АЛУ

Манғыстау облысы, Ақтау К.Ә.

Күні: 22.05.2023
Уақыты: 15:00

Сатып алуды ұйымдастырушы АҚ "Қаражанбасмұнай"
Сатып алуға тапсырыс беруші АҚ "Қаражанбасмұнай"

САТЫП АЛАТЫН ТАУАР

Лот нөмірі	Сатып алатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің атауы	ҚР СТ, ГОСТ, ТУ және т. б. көрсетілген тауарлардың қысқаша сипаттамасы (сипаттамасы)	Саны	Сатып алуға бөлінген сом, ҚҚС-сыз
1	Бөтелке	Бөтелке: қауіпсіз, кен ауызды, қасқа шүмегі бар, қысым түсіретін клапанмен, PE-LD көлемі 500 мл, химиялық шыны ыдыстарды жууға арналған.	30,00	168 060,00
2	Таразы	Таразылар: электронды VES-50B, толтырылған немесе төгілген фреонның салмағын бақылауға арналған. Салқындатыштың барлық түрлерімен жұмыс істеуге жарамды. Фреонның қажетті мөлшерін бағдарламалауға болады, оған жеткенде таразы дыбыстық сигналмен ескертеді. ығайылық, таразыда кірестірілген дисплейдің артық жарығы бар, максималды салмағы 50 кг (110 фунт) дейін, дәлдігі: +/- 0,05%, бірлік: килограмм; унциалар; фунт; СКД типті дисплей (7 цифр), платформа өлшемі: 237x237мм, жұмыс температурасы: -10°C-тан +40°C-қа дейін, қоректендіру кернеуі: 9V (Қопа аккумуляторының), табариттік өлшемдері (LxWxH) 420x320x100мм, салмағы 6,5 кг.	1,00	74 433,97
3	Рефлекторлық кезең	Дәлдіктің, функционалділіктің, тұрақтылығын ең жоғары стандарттарына сәйкес келетін телескопиялық тірек. Орналастыру дәлдігі 3 мм немесе одан да көп болатын кез келген жұмысқа арналған. Жаксырақ көріну үшін қызыл және ақ түстер. Бұрау құлпы оңай және қауіпсіз бекітулі қамтамасыз етеді. Бітірген см және фут, ең аз ұзындығы 1,47 м, ұзырты 3,60 м, салмағы 1,88 кг.	2,00	263 218,96
4	Вискозиметр	Вискозиметр: автоматты, мультикапильдарлы, кинематикалық тұтқырлықты анықтауға арналған, өлшемдері 49x75x127 см, өлшемдері 49x75x127 см, НVM 472...	1,00	38 598,00
5	Шұңқыр	Шұңқыр: VD-3-500 дөңгелекті PE-8110 экскаваторына бөлу. Экскавация процедураларында араласпайтын сұйықтықтарды бөлу үшін қоламылағы ГОСТ 21400-75 бойынша ХС1 шыныдан жасалған.	15,00	101 167,50
6	Ерш	Ерш: пробирка үшін, орташа, жұмсақ қолшық (L=280мм, d=15мм), зертханалық шыны ыдыстарды жууға арналған.	10,00	8 995,00
7	Ерш	Ерш (шетка): шыны шыныақтауға арналған, өлшемі 85*390мм.	10,00	8 160,70
8	Ерш	Ерш: тамшыруларға арналған, синтетикалық шаштары бар, 120x5,5 мм, құйрықты, зертханалық шыны ыдыстарды жууға арналған.	10,00	9 450,90
9	Клапан	Клапан: Су төгетін, Deleech 3152270 қалқымалы жұмыс істейтін қалқымалы түрдегі сүзгі корпустарының көпшілігінің әмбебап ауыстыруы болып табылады, бұл қалыпты жабық ағызу автоматты түрде жұмыс істейді, ол жинақталған сұйықтық салдарынан қалтық көтерілгенде, сүзгі ішінен конденсат пен қоқысты шығарғанда жұмыс істейді (AUA КОМПРЕССОРЫ Eagle YUSHU)	4,00	11 102,00
10	Бою	Боюғыш: контраст, ақ, аэрозоль 400-500 мл, магниттік ұнтақ акулуларын анықтауға арналған, (MPD)...	14,00	42 049,00
11	Анемометр	Қалқымалы анемометр Sigmach Xplorer 2, жел жылдамдығы 0-42 м/с, температура -40-80°C	2,00	75 140,00
12	Салқындату радиаторы	OS100 манометріне арналған салқындату шығысы. Манометрдің (манометрдің түсетін өлшенетін ортаны салқындату үшін арналған. Жұмыс қысымы: 40MPa, қосылым жіпі: M20x1,5 сыртқы / M20x1,5 ішкі, корпус материалы: тот баспайтын болат, салқындатыштың сыртқы диаметрі: 50 мм, салқындатыштың кірісіндегі максималды температура: 350 °C, шығысындағы максималды температура салқындатышы: 50 °C.	18,00	279 300,06
13	Шағылыстырғыш	Шағылыстырғыш бір призма болып табылады және қалыңдықта жақсы көріну үшін пластикалық бекіткісі және гласстик белгісі бар. Ортауау дәлдігі 2,0 мм. 2500 м дейінгі қалыңдықты өлшеу үшін қолданылады.	2,00	194 520,76
14	Құралдар жинағы	Қайта қазандық оттықтарын тазалауға арналған құралдар жинағы. Таалағыш: алып тастау үшін, тазалау сымдарының 13 жинағы + 10 тазартқыш ителер + 5 нейлон шетқалары.	5,00	70 000,00
15	Сгон	Тармақ құбыры: болат, шпор, сыртқы жігіпен, OD=25мм, қалыңдығы 3мм, ұзындығы 180мм артық емес	4,00	1 610,00
16	Шешімі	Шешімі: буфер, сульфат, каталог нөмірі 452-49, көлемі 500 мл, HACH Lange DR-2800 спектрофотометрі үшін	10,00	180 852,80
17	Реагент	Ортасы: жұтыш ұнтақ. Жұтыш зат реагентінің ұнтағы жақтықтарын, каталог нөмірі 1008-68, бір қаптамада 25 дана, HACH Lange DR-2800 спектрофотометрі үшін.	40,00	233 160,00
18	Түтік	Түтік: 1/2 дюймдік баспайтын болат, ұзындығы 20'	10,00	3 503,90
19	Зертханалық Цилиндр	Цилиндр: шыны, зертханалық, өлшем көлемі 100 мл, бөлу мән 1 мл, биіктігі 255 мм, диаметрі 29 мм, кеусіз, сұйықтықты төтуге арналған шүметімен, құйылған шыны етеңдегі ГОСТ 1770-74.	9,00	19 350,00
20	Шланг	Шланг: дистиллятор, резина, мөлдір, икемді, суды беру және ағызу үшін, ішкі диаметрі 13 мм, сыртқы диаметрі 20 мм	4,00	15 943,76
21	Көрсеткіш	Көрсеткіш: хром, қою көк, маркасы т.у.т. қара қоңыр немесе қара түсті ұнтақ, ТУ 6-09-3870-84 Кепілдік мерзімі – қарастырылмаған	0,30	82 678,32

№ 1-ден 21-ге дейінгі Лот

БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН ТАПСЫРҒАН ӘЛЕУЕТТІ ЖЕТКІЗУШІЛЕР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Әлеуетті жеткізушілердің өтіншітері жоқ

ҚАЙТАРЫЛҒАН ӨТІНІШТЕР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Әлеуетті жеткізушілердің қайтарылған өтініштері жоқ.

ЖЕҢІМШАЗ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Әлеуетті жеткізушілердің өтініштері жоқ

ҚОРЫТЫНДЫЛАР

Лот нөмірі	Сатып алатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің атауы	ҚР СТ, ГОСТ, ТУ және т. б. көрсетілген тауарлардың қысқаша сипаттамасы (сипаттамасы)	Сапы	Сатып алуға бөлінген сом, ҚҚС-сыз
1	Бетелек	Бетелек: көгілсіз, кең ауызды, қасқа шүмекі бар, қысым түсіретін клапанмен, PE-LD көлемі 500 мл, химиялық шыны ыдыстарды жууға арналған.	30,00	168 060,00
2	Таразы	Таразылар: электронды VES-50B, топталылған немесе төгілген фреонның салмағын бақылауға арналған. Салқындатылтын барлық түрлерімен жұмыс істеуге жарамды, Фреонның қажетті мөлшерін бағдарламалауға болады, оған жеткенде таразы дыбыстық сигналмен ескертеді. ыңғайлылық, таразыда көрсетілген дисплейдің артық жарығы бар, максималды салмағы 50 кг (110 фунт) дейін, дәлдігі +/- 0,05%, бірлік: килограмм; унциалар; фунт; СКД типті дисплей (7 цифр), платформа өлшемі: 237x237мм, жұмыс температурасы: -10°C-тан +40°C-қа дейін, көрсеткіштің кернеуі: 9V (Клота аккумуляторынан), табариттік өлшемдері (LxWxH) 420x320x100мм, салмағы 6, 5 кг.	1,00	74 433,97
3	Рефлекторлық кезең	Дәлдіктің, функционалдылықтың, тұрақтылықтың ең жоғары стандарттарына сәйкес келетін телескопиялық тірек. Орналастыру дәлдігі 3 мм немесе одан да көп болатын кез келген жұмысқа арналған. Жаксырақ көріну үшін қызыл және ақ түстер. Бұрау құлпы оңай және қауіпсіз бекітуді қамтамасыз етеді. Бітірген см және фут, ең аз ұзындығы 1,47 м, ұзарту 3,60 м, салмағы 1,88 кг.	2,00	263 218,96
4	Вискозиметр	Вискозиметр: автоматты, мультикапильялрлы, кинематикалық тұтқырлықты анықтауға арналған, өлшемдері 49x75x127 см, өлшемдері 49x75x127 см, НVM 472...	1,00	38 598,00
5	Шұңқыр	Шұңқыр: VD-3-500 дөңгелекті PE-8110 экстракторына бөлу. Экстракция процедураларында араластайтын сұйықтықтарды бөлу үшін қолданылады. ГОСТ 21400-75 бойынша ХС1 шыныдан жасалған.	15,00	101 167,50
6	Ерш	Ерш: пробирка үшін, орташа, жұмсақ қылшық (L=280мм, d=15мм), зертханалық шыны ыдыстарды жууға арналған.	10,00	8 995,00
7	Ерш	Ерш (шетка): шыны шыныаяқтарға арналған, өлшемі 85*390мм.	10,00	8 160,70
8	Ерш	Ерш: тамшуыларға арналған, синтетикалық шаштары бар, 120x5,5 мм, құйрықты, зертханалық шыны ыдыстарды жууға арналған.	10,00	9 450,90
9	Клапан	Клапан: Су төгетін, Deifach 3152270 қалқамалы жұмыс істейтін қалқамалы түрдегі сүзгі қорытқысының көпшілігінің әмбебап ауыстыруы болып табылады, бұл қалыпты жабық ағызу автоматты түрде жұмыс істейді, ол жинақталған сұйықтық салдарынан қалтқа көтерілгенде, сүзгі ішінен конденсат пен қоқысты шығарғанда жұмыс істейді (AUA КОМПРЕССОРЫ Eagle YUSHI).	4,00	11 102,00
10	Бою	Бойғыш: контраст, ақ, аэрозоль 400-500 мл, магниттік ұнтақ асударын анықтауға арналған, (MPD)...	14,00	42 049,00
11	Анемометр	Қалқамалы анемометр Skymach Xplorer 2, жел жылдамдығы 0-42 м/с, температура -40-80°C	2,00	75 140,00
12	Салқындату радиаторы	OS100 манометріне арналған салқындату шығысы. Манометрдің (манометрдің) құбысына түсетін өлшенетін органы салқындату үшін арналған. Жұмыс қысымы: 40MPa, қосылым жіпі: M20x1,5 шпк, қорысу материалы: тот баспайтын болат, салқындатылтын сыртқы диаметрі: 50 мм, салқындатылтын кірісіндет максималды температура: 350 °C, шығысындағы максималды температура салқындатылғыш: 50 °C.	18,00	279 300,06
13	Шағылыстырғыш	Шағылыстырғыш бір призма болып табылады және қашықтықта жақсы көріну үшін пластикалық бекітпесі және пластик белгісі бар. Орталық дәлдігі 2,0 мм. 2500 м дейінгі қашықтықты өлшеу үшін қолданылады.	2,00	194 520,76
14	Құралдар жинағы	Қайта қаландық оттықтарын тазалауға арналған құралдар жинағы. Тазалағыш: алып тастау үшін, тазалау салмағының 13 жинағы + 10 газартқыш инелер + 5 нейлон шеткалары.	5,00	70 000,00
15	Стон	Тармақ құбыры: болат, шпор, сыртқы жіппен, OD=25мм, қалыңдығы 3мм, ұзындығы 180мм артық емес	4,00	1 610,00
16	Шешімі	Шешімі: буфер, сульфат, каталог нөмірі 452-49, көлемі 500 мл, HACH Lange DR-2800 спектрофотометрі үшін	10,00	180 852,80
17	Реагент	Ортасы: жұғыш ұнтақ, Жұғыш зат реагенттің ұнтағы жастықтары, каталог нөмірі 1008-68, бір қаптамала 25 дана, HACH Lange DR-2800 спектрофотометрі үшін.	40,00	233 160,00
18	Түтік	Түтік: 1/2 дюймдік баспайтын болат, ұзындығы 20'	10,00	3 503,90
19	Зертханалық Цилиндр	Цилиндр: шыны, зертханалық, өлшем көлемі 100 мл, бөлу мені 1 мл, биіктігі 255 мм, диаметрі 29 мм, кеусіз, сұйықтықты төгуге арналған шүметмен, құйылған шыны етеңде. ГОСТ 1770-74.	9,00	19 350,00
20	Шланг	Шланг: дистиллятор, резеңке, мөлшр, икемді, суды беру және ағызу үшін, ішкі диаметрі 13 мм, сыртқы диаметрі 20 мм	4,00	15 943,76
21	Көрсеткіш	Көрсеткіш: хром, қою көк, маркасы т.у.т. кара қоңыр немесе қара түсті ұнтақ, ТУ 6-09-3870-84 Көптік мерзімі – қарастырылмаған	0,30	82 678,32

Баға ұсыныстарының болмауы себебінен № 1-ден 21-ге дейінгі лоттар бойынша баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу өткізілмеді деп танылды

Утверждающий закупки Заместитель директора департамента закупок

ФАН СИН



Член по согласованию
департамента

Директор производственно-технического

КАБЫЛОВ ОНГАРБАЙ ЖОЛДЫБАЕВИЧ



Оператор Инженер отдела закупок

УТЕГЕНОВ АРМАН МАЖИТОВИЧ

