

ЗАКУПОК СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Дата: 31.05.2023
Время: 15:00

Организатор закупок Акционерное общество «Каражанбасмунай»
Заказчик Закупок Акционерное общество «Каражанбасмунай»

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

Номер лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров, с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Количество	Сумма, выделенная для закупок без учета НДС.
1	Датчик, счётчик расхода топлива	Датчик: счётчик расхода топлива, марки: Eucopets Delta RS 500, Принцип измерения: дифференциальный Присоединительная резьба M14x1,5; Вид перекачиваемой жидкости: дизельное топливо; Погрешность: 1%; Напряжение: от 10 до 50 В;	2,00	103 325,00
2	Психрометр	Психрометр: влажность, диапазон измерения от 20 до 90% относительной влажности, от 0 до 25 °С, цена деления шкалы 0,2°С, корпус из пластмассы, не более 325х120х50мм, масса не более 350мм, предназначен для измерения относительной влажности и температуры воздуха в помещениях, состоит из пластмассового основания, на котором закреплены температурная шкала с двумя капиллярами, резервуар одного из которых увлажняется фитилем из ткани, опущенным в питатель с водой, и таблица для определения относительной влажности воздуха по разнице показаний «сухого» и «увлажненного», ВИТ-1	3,00	12 457,74
3	Реле управления программируемое	Реле управления программируемое РР110-220 12ДФ 8Р, 12 цифровых входов (Тип 1), 8 цифровых выходов (реле) Питание устройства 220 В 50 Гц	1,00	53 355,20
4	Ремкомплект	Ремкомплект: Kimpay RHE 1" MT-DAB Repair Kit; для регулирующей задвижки Kimpay модель SMT-112-DAB TCV-800	8,00	72 053,36
5	Сервопривод	Сервопривод: SQM 50 482A2Z3 Siemens Гарантийный срок: 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приемки активов.	1,00	103 886,00
6	Сервопривод	Сервопривод: SQM 53 482A2Z3 Siemens Гарантийный срок: 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приемки активов.	1,00	103 886,00
7	Сигнализатор, уровня жидкости	Сигнализатор: уровня жидкости, трехканальный, напряжения 220В, 50 Гц, мощность не более 6 ВА, отклонения напряжения питания от номинального значения - 15 от 10%, напряжение на электродах датчика уровня не более 10В, Сопротивление жидкости не более 500 кОм, класс защиты IP 44, тип корпуса настенный, габаритный размер не более 130х105х65мм, контроль: уровня осуществляется при помощи 4-х электродного кондуктометрического датчика, три сигнальных электрода которого расположены в резервуаре на заданных по условиям технологического процесса отсечках: уровень 1, уровень 2, уровень 3 - и подключаются ко входам прибора 1-3, питание датчика уровня осуществляется переменным напряжением, САУ-М6	1,00	58 663,08
8	Сирена, светозвуковая	MEDCS CU1N сирены сигнальные взрывозащищенные с ксеноновым проблесковым маяком 24 В DC	4,00	72 116,00
9	Термометр	Термометр: контактный, диапазон измерений температур от -50 °С до +350 °С Относительная погрешность: не больше ±0,5°С	2,00	2 870,00
10	Термосопротивление	Термосопротивление: РТ100 WZGPK-33, -200 +600С Термопреобразователь сопротивления платиновый (РТ100) С соединительной головкой со стандартной крышкой, алюминиевый сплав. Диапазон измерения от -200 до +600 °С. Размер штока диаметр D = 6мм, длина L=200мм. Степень защиты IP 68, Резьба кабельного входа 1/2 дюйм. Материал защитной гильзы - 1.4404 (AISI316L). Тип гильзы конический, резьбовой. Соединение с процессом коническая резьба - 1/2" NPT. Взрывозащищенное исполнение	2,00	31 177,00
11	Контроллер	Контроллер: Dixell XR02CX 5NOC1	6,00	230 298,00

Лот от № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ, ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют.

Сведения о победителе

Заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

ИТОГИ

Номер лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров, с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Количество	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС.
1	Датчик: счётчик расхода топлива	Датчик: счётчик расхода топлива, марки: Eurosens Delta RS 500. Принцип измерения: дифференциальный. Присоединительная резьба м 4х1,5; Вид перекачиваемой жидкости: дизельное топливо, Погрешность: 1%, Напряжение: от 10 до 50 В.	2,00	103 325,00
2	Психрометр	Психрометр: влажность, диапазон измерения от 20 до 90% относительной влажности, от 0 до 25 °С, цена деления шкалы 0,2°С, корпус из пластмассы, не более 325х120х50мм, масса не более 350мм, предназначен для измерения относительной влажности и температуры воздуха в помещениях, состоит из пластмассового основания, на котором закреплены температурная шкала с двумя капиллярами, резервуар одного из которых увлажняется фитилем из ткани, опущенным в питатель с водой, и таблица для определения относительной влажности воздуха по разнице показаний «сухого» и «увлажненного», ВПТ-1	3,00	12 457,74
3	Реле управления программируемое	Реле управления программируемое РР110-220 12ДФ-8Р. 12 цифровых входов (Тип 1), 8 цифровых выходов (реле). Питание устройства 220 В 50 Гц	1,00	53 355,20
4	Ремкомплект	Ремкомплект: Kimray RHE 1" MT-DAB Repair Kit, для регулирующей задвижки Kimray модель SMT-112-DAB TCV-800	8,00	72 053,36
5	Сервопривод	Сервопривод: SQM 50.482A2Z3 Siemens Гарантийный срок: 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приемки активов.	1,00	103 886,00
6	Сервопривод	Сервопривод: SQM 53.482A2Z3 Siemens Гарантийный срок: 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приемки активов.	1,00	103 886,00
7	Сигнализатор: уровня жидкости	Сигнализатор: уровня жидкости, трехканальный, напряжения 220В, 50 Гц, мощность не более 6 ВА, отклонения напряжения питания от номинального значения - 15 от 10%, напряжение на электродах датчика уровня не более 10В, Сопротивление жидкости не более 500 кОм, класс защиты IP 44, тип корпуса настенный, габаритный размер не более 130х105х65мм, контроль уровня осуществляется при помощи 4-х электродного кондуктометрического датчика, три сигнальных электрода которого расположены в резервуаре на заданных по условиям технологического процесса отметках: уровень 1, уровень 2, уровень 3 - и подключаются ко входам прибора 1-3, питание датчика уровня осуществляется переменным напряжением САУ-М6	1,00	58 663,08
8	Сирена: светозвуковая	MEDC CU11H сирены сигнальные взрывозащищенные с ксеноновым проблесковым маяком 24 В DC	4,00	72 116,00
9	Термометр	Термометр: контактный, диапазон измерений температур от -50 °С до +350 °С Относительная погрешность: не больше ±0,5°С	2,00	2 870,00
10	Термосопротивление	Термосопротивление: РТ100 WZGPK-33, -200 +600С Термопреобразователь сопротивления платиновый (РТ100). С соединительной головкой со стандартной крышкой, алюминиевый сплав. Диапазон измерения от -200 до +600 °С. Размер штока диаметр D = 6мм, длина L=200мм. Степень защиты IP 68. Резьба кабельного входа 1/2 дюйм. Материал защитной гильзы - 1.4404 (AISI316L). Тип гильзы конический, резьбовой. Соединение с процессом коническая резьба - 1/2 NPT. Взрывозащищенное исполнение	2,00	31 177,00
11	Контролер	Гарантийный срок: 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приемки активов. Контролер: Dixel XR02CX 5NOC1	6,00	230 298,00

Закупки способом запроса ценовых предложений по лотам № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 признаны не состоявшимися по причине отсутствия ценовых предложений

Утверждающий закупки И.о. начальника отдела закупок

Член по согласованию / Директор департамента по автоматизации

Оператор Инженер отдела закупок

МУХАМЕДЖАНОВ СЕРІКЖАН МУХАМЕДЖАНҰЛЫ

КУРМАНБАЕВ РАХЫМЖАН САМАТОВИЧ

УТЕГЕНОВ АРМАН МАЖИТОВИЧ



ҚОРЫТЫНДЫ ХАТТАМАСЫ № 33

БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫНА СҰРАНЫС БЕРУ ТӘСІЛІМЕН САТЫП АЛУ

Манғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә.

Қүні: 31.05.2023
Уақыты: 15:00

Сатып алуды ұйымдастырушы АҚ "Қаражанбасмұнай"
Сатып алуға тапсырыс беруші АҚ "Қаражанбасмұнай"

САТЫП АЛАТЫН ТАУАР

Лот нөмірі	Сатып алатын тауарлардың жұмыстар мен қызметтердің атауы	ҚР СТ, ГОСТ, ТУ және т. б. көрсетілген тауарлардың қысқаша сипаттамасы (сипаттамасы)	Саны	Сатып алуға бөлінген сом, КҚС-сыз
1	Сенсор: отын шығынын есептегіш	Датчик отын шығынын есептегіш, маркасы: Eurosens Delta RS 500; өлшеу принципі: дифференциалды M14x1, 5 жалпағыш жіп, айдалатын сұйықтықтың түрі: дизель отыны, қателік шегі: 1%; кернеуі: 10-нан 50 В-қа дейін;	2,00	103 325,00
2	Пенхрометр	Пенхрометр: ылғалдылық, өлшеу диапазоны салыстырмалы ылғалдылықтың 20-дан 90% - на дейін, 0-ден 25 °C - ка дейін, шкаланың бөліну бағасы 0,2°C, Пластикадан жасалған корпус, 325x120x50 мм-ден аспайды, салмағы 350 мм-ден аспайды, үй-жайлардағы ауаның салыстырмалы ылғалдылығы мен температурасын өлшеуге арналған, ол бекітілген пластикалық негіздегі тұрады екі капиллярлы температура шкаласы, олардың біреуінің резервуары сумен коректендіргішке батырылған магадан жасалған фитильмен ылғалдандырылады және "құрғақ" және "ылғалданған" көрсеткіштердің айырмашылығы бойынша ауаның салыстырмалы ылғалдылығын анықтауға арналған кесте, ВИТ-1	3,00	12 457,74
3	Бағдарламаланатын басқару релесі	Бағдарламаланатын ПР110-220.12ДФ.8Р басқару релесі; 12 сандық кіріс (1 Тим), 8 Сандық шығыс (реле) Құрылғының қуаты 220 В 50 Гц	1,00	53 355,20
4	Жөндеу жинағы	Жөндеу жинағы: Kimray RHE 1" МТ-DAB Repair Kit, Kimray клапаны үшін моделі SMT-112-DAB TCV-800	8,00	72 053,36
5	Сервожетек	Сервожетек: SQM 50-482A2Z3 Siemens Кепілдік мерзімі: активтерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) ай.	1,00	103 886,00
6	Сервожетек	Сервожетек: SQM 53-482A2Z3 Siemens Кепілдік мерзімі: активтерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) ай.	1,00	103 886,00
7	Сигнализатор: сұйықтық деңгейі,	Сигнализатор: сұйықтық деңгейі, үш арналы, кернеуі 220В, 50 Гц, қуаты 6 ВА аспайды, коректендіру кернеуінің номиналы мәннен ауытқуы - 15% - дан 10% - га дейін, деңгей датчигінің электродтарындағы кернеу 10 В аспайды, сұйықтықтың кедергісі 500 «Ом аспайды, IP қорғау класы 44, корпусының типі қабырғаға бекіту, габариттік өлшемі артық емес 130x105x65мм, деңгейді бақылау 4 электродтың кондуктометриялық датчиктің көмегімен жүзеге асырылады, оның үш сигналдық электродтары технологиялық процестің шарттары бойынша берілген белгілерде резервуарда орналасқан: 1-деңгей, 2-деңгей, 3-деңгей - олар 1-3 құрылғының кірістеріне қосылады, деңгей сенсорының қуаты айналымы кернеумен жүзеге асырылады. САУ-М6	1,00	58 663,08
8	Сирена: Жарық дыбысы	MEDC CU1N сигналдық сиреналар ксенонды жарық шамшырағымен жарылысқа қарсы 24 В DC	4,00	72 116,00
9	Термометр	Термометр: контактілы, -50 °C-тан +350 °C-қа дейінгі температураны өлшеу диапазоны Салыстырмалы қателік: ±0,5°C артық емес	2,00	2 870,00
10	Жылу кедергісі	Жылу кедергісі: РТ100 WZGPK-33, -200 +600C Платина кедергісінің термиялық түрлендіргіші (РТ100): стандартты қақпағы бар қосқыш баспымен, алюминий қорытпасы. Өлшеу диапазоны -200-ден +600 °C-қа дейін. өзек өлшемі диаметрі D = 6мм, ұзындығы L=200мм. Қорғаныс дәрежесі: IP 68, кабельдік кіріс жіптері ½ дюйм. Қорғаныс жеңінің материалы- 1.4404 (AISI316L). Жеңінің типі қорыстық, бұрандалы. Процесіне қосылу қорыстық жіп - ½ " NPT. Жарылыстан қорғалған орындалу Кепілдік мерзімі: активтерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) ай.	2,00	31 177,00
11	Контроллер	Контроллер: Dixel XR02CX 5N0C1	6,00	230 298,00

Лот № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН ТАПСЫРҒАН ӘЛЕУЕТТІ ЖЕТКІЗУШІЛЕР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Әлеуетті жеткізушілердің өтініштері жоқ

ҚАЙТАРЫЛҒАН ӨТІНІШТЕР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Әлеуетті жеткізушілердің қайтарылған өтініштері жоқ.

ЖЕҢІМПАЗ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР


Әлеуетті жеткізушілердің өтініштері жоқ

ҚОРЫТЫНДЫЛАР

Лот нөмірі	Сатып алатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің атауы	ҚР СТ, ГОСТ, ТУ және т. б. көрсетілген тауарлардың қысқаша сипаттамасы (сипаттамасы)	Сапы	Сатып алуға бөлінген сома, ҚҚС-сыз
1	Сенсор отын шығынын есептегіш	Датчик отын шығынын есептегіш, маркасы: Eurosens Delta RS 500, өлшеу принципі: дифференциалды M14x1. 5 жалпағыш жіп, айдалатын сұйықтықтың түрі: дизель отыны, қателік шегі: 1%, кернеуі: 10-нан 50 В-қа дейін.	2,00	103 325,00
2	Психрометр	Психрометр: ылғалдылық, өлшеу диапазоны салыстырмалы ылғалдылықтың 20-дан 90%- на дейін, 0-ден 25 С° - ка дейін, шкаланың бөліну бағасы 0.2°С, Платмасадан жасалған корпус, 325x120x50 мм-ден аспайды, салмағы 350 мм-ден аспайды, үй-жайлардағы ауаның салыстырмалы ылғалдылығы мен температурасын өлшеуге арналған, ол бекітілген пластикалық негізден тұрады екі капиллярлы температура шкаласы, олардың біреуінің резервуары сумен коректендіртшіке батырылған матадан жасалған фитильмен ылғалдандырылады және "құрғақ" және "ылғалданған" көрсеткіштердің айырмашылығы бойынша ауаның салыстырмалы ылғалдылығын анықтауға арналған кесте, ВІТ-1	3,00	12 457,74
3	Бағдарламаланатын басқару релесі	Бағдарламаланатын ПР110-220.12ДФ 8Р басқару релесі; 12 сандық кіріс (1 Тип), 8 Сандық шығыс (реле). Құрылғының қуаты 220 В 50 Гц	1,00	53 355,20
4	Жеңлеу жинағы	Жеңлеу жинағы: Kimpau RHE 1" MT-DAB Repair Kit, Kimpau клапаны үшін моделі SMT-112-DAB TCV-800	8,00	72 053,36
5	Сервожетек	Сервожетек: SQM 50 482A2Z3 Siemens Кепілдік мерзімі: активтерді қабылдау актісіне кол қойылған күннен бастап 12 (он екі) ай.	1,00	103 886,00
6	Сервожетек	Сервожетек: SQM 53 482A2Z3 Siemens Кепілдік мерзімі: активтерді қабылдау актісіне кол қойылған күннен бастап 12 (он екі) ай.	1,00	103 886,00
7	Сигнализатор, сұйықтық деңгейі,	Сигнализатор: сұйықтық деңгейі, үш арналы, кернеуі 220В, 50 Гц, қуаты 6 ВА аспайды, коректендіру кернеуінің номиналды мәнінен ауытқуы - 15% - дан 10% - га дейін, деңгей датчигінің электродтарындағы кернеу 10 В аспайды, сұйықтықтың кедергісі 500 кОм аспайды, ІР қорғау класы 44, корпусының типі қабырғаға бекіту, габариттік өлшемі артық емес 130x105x65мм, деңгейді бақылау 4 электродты кондуктометриялық датчиктік көмегімен жүзеге асырылады, оның үш сигналдық электродтары технологиялық процестің шарттары бойынша берілген белгілерде резервуарда орналасқан: 1-деңгей, 2-деңгей, 3-деңгей - олар 1-3 құрылғының кірістеріне қосылады, деңгей сенсорының қуаты айнымалы кернеумен жүзеге асырылады. САУ-М6	1,00	58 663,08
8	Сирена. Жарық дыбысы	MEDCS CUIH сигналдық сиреналар ксенонды жарық шамшырағымен жарылысқа қарсы 24 В DC	4,00	72 116,00
9	Термометр	Термометр: контактылы, -50 °С-тан +350 °С-қа дейінгі температураыны өлшеу диапазоны Салыстырмалы қателік: ±0.5°С артық емес	2,00	2 870,00
10	Жылу келергісі	Жылу келергісі: РТ100 WZGРК-33, -200 +600С Платина кедертісінң термиялық түрлендіргіші (РТ100), стандартты қақпағы бар қосқыш басымен, алюминий қорытпасы. Өлшеу диапазоны -200-ден +600 °С-қа дейін, өзек өлшемі диаметрі D = 6мм, ұзындығы L=200мм, қорғаныс дәрежесі ІР 68, кабельдік кіріс жіптері ½ дюйм. Қорғаныс жеңінің материалы-1.4404 (AISI316L). Жеңінің типі қонустық, бұрандалы. Процесіне қосылу қонустық жіп - ½ " NPT. Жарылыстан қорғалған орындалу Кепілдік мерзімі: активтерді қабылдау актісіне кол қойылған күннен бастап 12 (он екі) ай	2,00	31 177,00
11	Контроллер	Контроллер: Dixell XR02CX 5N0C1	6,00	230 298,00

№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 лотта бойынша баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу баға ұсыныстарының болмауы себебінен өткізілмеді деп танылды.

Утверждающий закупки И.о. начальника отдела закупок



Член по согласованию / Директор департамента по автоматизации
Производства и информационных технологий



МУХАМЕДЖАНОВ СЕРІКЖАН МУХАМЕДЖАНҰЛЫ

КУРМАНБАЕВ РАХЫМЖАН САМАТОВИЧ

Оператор Инженер отдела закупок

УТЕГЕНОВ АРМАН МАЖИТОВИЧ

