

Мангистауская область,
Актау Г.А.

ПРОТОКОЛ ИТОГОВ № 45

ЗАКУПОК СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Дата: 09.06.2023
Время: 14:00

Организатор закупок Акционерное общество «Каражанбасмұнай»
Заказчик Закупок Акционерное общество «Каражанбасмұнай»

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

Номер лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров, с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Количество	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС.
1	Вольтамперфазомер трехфазный	Вольтамперфазомер трехфазный ВФМ-3, диапазон измерения действующего значения напряжения переменного тока 0...460 В, действующего значения силы переменного тока 0...30 А, угла сдвига фаз между (напряжением и током) 180...+180 град.активной (реактивной) мощности 0...13800 Вт (ВАр), частота напряжения силы переменного тока 45...65 Гц, прибор определяет порядок чередования фаз в трехфазной системе, питание от четырех аккумуляторов или элементопитания габарита АА, время непрерывной работы от полностью заряженных аккумуляторов емкостью 2500 мАч 8 часов, масса без принадлежностей не более 0,3 кг, масса с принадлежностями 2,5 кг, сумка для переноса. Прибор должен быть предназначен для эксплуатации в следующих условиях: температура окружающей среды -20...+55 °С, относительная влажность воздуха (без конденсации влаги) не более 80 %при 25 °С, атмосферное давление 84...106,7 кПа, индикация измеренныхзначений – на экране жидкокристаллического светного дисплея диагональю 4,3", разрешением не менее 480х272 пикс.	2,00	57 403,00
2	Переключатель кулачковый	Переключатель кулачковый (пакетные) ППС3 применяются в качестве переключателей для цепей распределения и управления электроэнергии, а также ввожных выключателей для управления электроаппаратами, технические характеристики: номинальный ток - 16А, номинальное напряжение - 660 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц; номинальное напряжение - 440 В постоянного тока, варианты исполнения: переключатель, выключатель-разъединитель, аварийный выключатель	18,00	21 519,72
3	Реле	Реле: Итеfайse KLDР 3/4 предохранитель с временной задержкой для ограничения тока, номинальное напряжение 600 В, Номинальная мощность 200 КА, номинальный ток (0,75 А), миниатюрный предохранитель класса СС с задержкой срабатывания.	5,00	74 633,35
4	Провод низкого напряжения	Провод низкого напряжения. (Сечение мм 2), (Цвет: черный). Термостойкость от - 40°С до +85°С	30,00	5 305,80
5	Провод низкого напряжения	Провод низкого напряжения. (Сечение мм 3). (Цвет: красный). Термостойкость от - 40°С до +85°С	30,00	5 305,80
6	Провод низкого напряжения	Провод низкого напряжения. (Сечение мм 3). (Цвет: синий). Термостойкость от - 40°С до + 85°С	58,00	10 257,88
7	Провод	Провод: медный, ПВ1, сечение 1,5мм2, П-провод, В-виниловая изоляция, I-класс гибкости жилы, однопольный, изоляция из ПВХ, пластината, гибкая, цвет белый	90,00	8 514,00

Лот № 1.2.3.4.5.6.7

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ, ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют.

Сведения о победителе

Заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

Номер лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров, с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Количество	Итоговая сумма, выделенная для закупки без учета НДС.
1	Вольтамперфазомер трехфазный	Вольтамперфазомер трехфазный ВФМ-3, диапазон измерения действующего значения напряжения переменного тока 0...460 В, действующего значения силы переменного тока 0...30 А, угла сдвига фаз между (напряжением и током) 180...+180 град.активной (реактивной) мощности 0...13800 Вт (ВАр), частота напряжения силы переменного тока 45...65 Гц, прибор определяет порядок чередования фаз в трехфазной системе, питание от четырех аккумуляторов или элементопитания габарита АА, время непрерывной работы от полностью заряженных аккумуляторов емкостью 2500 мАч 8 часов, масса без принадлежностей не более 0,3 кг, масса с принадлежностями 2,5 кг, сумка для переноса. Прибор должен быть предназначен для эксплуатации в следующих условиях: температура окружающей среды -20...+55 °С, относительная влажность воздуха (без конденсации влаги) не более 80 %при 25 °С, атмосферное давление 84...106,7 кПа, индикация измеренныхзначений – на экране жидкокристаллического светного дисплея диагональю 4,3", разрешением не менее 480х272 пикс.	2,00	57 403,00
2	Переключатель кулачковый	Переключатель кулачковый (пакетные) ППС3 применяются в качестве переключателей для цепей распределения и управления электроэнергии, а также ввожных выключателей для управления электроаппаратами, технические характеристики: номинальный ток - 16А, номинальное напряжение - 660 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц; номинальное напряжение - 440 В постоянного тока, варианты исполнения: переключатель, выключатель-разъединитель, аварийный выключатель	18,00	21 519,72
3	Реле	Реле: Итеfайse KLDР 3/4 предохранитель с временной задержкой для ограничения тока, номинальное напряжение 600 В, Номинальная мощность 200 КА, номинальный ток (0,75 А), миниатюрный предохранитель класса СС с задержкой срабатывания.	5,00	74 633,35
4	Провод низкого напряжения	Провод низкого напряжения. (Сечение мм 2), (Цвет: черный). Термостойкость от - 40°С до +85°С	30,00	5 305,80
5	Провод низкого напряжения	Провод низкого напряжения. (Сечение мм 3). (Цвет: красный). Термостойкость от - 40°С до +85°С	30,00	5 305,80
6	Провод низкого напряжения	Провод низкого напряжения. (Сечение мм 3). (Цвет: синий). Термостойкость от - 40°С до + 85°С	58,00	10 257,88
7	Провод	Провод: медный, ПВ1, сечение 1,5мм2, П-провод, В-виниловая изоляция, I-класс гибкости жилы, однопольный, изоляция из ПВХ, пластината, гибкая, цвет белый	90,00	8 514,00

Закупки способом запроса ценовых предложений по лотам № 1.2.3.4.5.6.7 признаны не состоявшимися по причине отсутствия ценовых предложений

Председатель комиссии (Утверждающий закуп) Директор департамента закупок

Заместитель председателя комиссии Заместитель директора департамента закупок

Член комиссии Главный энергетик


Секретарь комиссии Инженер отдела закупок

УТАРБАЕВ БЕРКИН АСКАРОВИЧ

ФАН СИН

АХМЕДОВ ТАРГЫН СИСЕНБАЕВИЧ

УТЕГЕНОВ АРМАН МАЖИТОВИЧ



Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә.

КОРЫТЫНДЫ ХАТТАМАСЫ № 45

БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫНА СУРАНЫС БЕРУ ТӘСІЛІМЕН САТЫП АЛУ

Күні: 09.06.2023
Уақыты: 14:00

Сатып алуды ұйымдастырушы АҚ "Қаражанбасмұнай"
Сатып алуға тапсырыс беруші АҚ "Қаражанбасмұнай"

САТЫП АЛУАТЫН ТАУАР

Лот нөмірі	Сатып алатын тауарлардың, жемістер мен қызметтердің	Сипаттамасы (сипаттамасы)	Саны	Сатып алуға бөлінген сома, КҚС-сыз
1	Вольтамперфазометр, үш фазалы	Вольтамперфазометр, үш фазалы ВФМ-3, өлшеу диапазоны: айнымалы ток кернеуінің әсер ету мәні 0...460 В, айнымалы ток күшінің колданыстағы мәні 0...30 А, фазалық салысу бұрышы (кернеу, ток және Ток, кернеу және Ток) -180...+180 градус,белсенді (реактивті) қуат 0...13800 Вт (ВАР), айнымалы ток иілінің кернеу жиілігі 45...65 Гц, аспап үш фазалы жүйеде фазалардың ауысу тәртібін, төрт аккумуляторлардан немесе АА габаритті қоректендіру элементтерінен қоректенді, сыйымдылығы 2500 мАч 8 сағат Толық зарядталған аккумуляторлардан үздіксіз жұмыс істеу уақытын, керек-жарактарыз салмағы 0,3 кг аспайтын, керек-жарактары бар салмағы 2,5 кг, алып жүруге арналған сөмкені айқындайды. Құрылғы келесі жағдайларда пайдалануға арналған болуы керек: қоршаған орта температурасы -20...+55 °С, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы (ылғалдың конденсациясынасыз) 25 °С-та 80%- дан аспайды, атмосфералық қысым 84...106,7 кПа, өлшенген мәндердің индикациясы-4,3 " диагональ бар сұйық кристалды түсті дисплей экранында, ажыратымдылығы кемінде 480x272 пикс.	2,00	57 403,00
2	Коммутатор, жұдырықшалы	Коммутатор, жұдырықшалы (пакеттік) ПП53 электр энергиясын тарату және басқару тізбектері үшін қосқыш ретінде қолданылады, сондай ақ электр аппараттарын басқаруға арналған кіріс қосқыштары, техникалық сипаттамалары: номиналды ток - 16А, номиналды кернеу - 660 В айнымалы ток жиілігі 50 және 60 Гц, номиналды кернеу - 440 В тұрақты ток, орындау нұсқалары: қосқыш, ажыратқыш-ажырату, авариялық ажыратқыш	18,00	21 519,72
3	Реле	Реле: lntelblue K1DR 3/4 токты шектеуге арналған уақыт кідірісі бар сактандырылғы, номиналды кернеу 600 В, Номиналды қуаты 200 КА, номиналды ток (0,75 А), миниатюралық кідіріс СС класты сактандырылғы	5,00	74 633,35
4	Төмен вольтты сым	Төмен вольтты сым (Қимасы мм 2) (Түсі қара). Ыстыққа төзімділік - 40°С-тан +85°С-қа дейін	30,00	5 305,80
5	Төмен вольтты сым	Төмен вольтты сым (Қимасы мм 3) (Түсі қызыл). Ыстыққа төзімділік - 40°С-тан +85°С-қа дейін	30,00	5 305,80
6	Төмен вольтты сым	Төмен вольтты сым (Қимасы мм 3) (Түсі Көк). Ыстыққа төзімділігі - 40°С-тан + 85°С-қа дейін.	58,00	10 257,88
7	Сым	Сым: мыс, ПВ 1, қимасы 1,5мм2, П-сым, В-винил оқшаулау, 1-нөмділік сыныбы өткізгіштер, бір ядролы, ПВХ пластикальық оқшаулау, ікемді, түсі ақ	90,00	8 514,00

Лот № 1,2,3,4,5,6,7

БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН ТАПСЫРҒАН ӘЛЕУЕТТІ ЖЕТКІЗУШІЛЕР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Әлеуетті жеткізушілердің өтініштері жоқ

ҚАЙТАРЫЛҒАН ӨТІНІШТЕР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Әлеуетті жеткізушілердің қайтарылған өтініштері жоқ.

ЖЕҢІПАЗ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Әлеуетті жеткізушілердің өтініштері жоқ

КОРЫТЫНДЫЛАР

Лот нөмірі	Сатып алатын тауарлардың, жемістер мен қызметтердің	Сипаттамасы (сипаттамасы)	Саны	Сатып алуға бөлінген сома, КҚС-сыз
1	Вольтамперфазометр, үш фазалы	Вольтамперфазометр, үш фазалы ВФМ-3, өлшеу диапазоны: айнымалы ток кернеуінің әсер ету мәні 0...460 В, айнымалы ток күшінің колданыстағы мәні 0...30 А, фазалық салысу бұрышы (кернеу, ток және Ток, кернеу және Ток) -180...+180 градус,белсенді (реактивті) қуат 0...13800 Вт (ВАР), айнымалы ток иілінің кернеу жиілігі 45...65 Гц, аспап үш фазалы жүйеде фазалардың ауысу тәртібін, төрт аккумуляторлардан немесе АА габаритті қоректендіру элементтерінен қоректенді, сыйымдылығы 2500 мАч 8 сағат Толық зарядталған аккумуляторлардан үздіксіз жұмыс істеу уақытын, керек-жарактарыз салмағы 0,3 кг аспайтын, керек-жарактары бар салмағы 2,5 кг, алып жүруге арналған сөмкені айқындайды. Құрылғы келесі жағдайларда пайдалануға арналған болуы керек: қоршаған орта температурасы -20...+55 °С, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы (ылғалдың конденсациясынасыз) 25 °С-та 80%- дан аспайды, атмосфералық қысым 84...106,7 кПа, өлшенген мәндердің индикациясы-4,3 " диагональ бар сұйық кристалды түсті дисплей экранында, ажыратымдылығы кемінде 480x272 пикс.	2,00	57 403,00
2	Коммутатор, жұдырықшалы	Коммутатор, жұдырықшалы (пакеттік) ПП53 электр энергиясын тарату және басқару тізбектері үшін қосқыш ретінде қолданылады, сондай ақ электр аппараттарын басқаруға арналған кіріс қосқыштары, техникалық сипаттамалары: номиналды ток - 16А, номиналды кернеу - 660 В айнымалы ток жиілігі 50 және 60 Гц, номиналды кернеу - 440 В тұрақты ток, орындау нұсқалары: қосқыш, ажыратқыш-ажырату, авариялық ажыратқыш	18,00	21 519,72
3	Реле	Реле: lntelblue K1DR 3/4 токты шектеуге арналған уақыт кідірісі бар сактандырылғы, номиналды кернеу 600 В, Номиналды қуаты 200 КА, номиналды ток (0,75 А), миниатюралық кідіріс СС класты сактандырылғы	5,00	74 633,35
4	Төмен вольтты сым	Төмен вольтты сым (Қимасы мм 2) (Түсі қара). Ыстыққа төзімділік - 40°С-тан +85°С-қа дейін	30,00	5 305,80
5	Төмен вольтты сым	Төмен вольтты сым (Қимасы мм 3) (Түсі қызыл). Ыстыққа төзімділік - 40°С-тан +85°С-қа дейін	30,00	5 305,80
6	Төмен вольтты сым	Төмен вольтты сым (Қимасы мм 3) (Түсі Көк). Ыстыққа төзімділігі - 40°С-тан + 85°С-қа дейін.	58,00	10 257,88
7	Сым	Сым: мыс, ПВ 1, қимасы 1,5мм2, П-сым, В-винил оқшаулау, 1-нөмділік сыныбы өткізгіштер, бір ядролы, ПВХ пластикальық оқшаулау, ікемді, түсі ақ	90,00	8 514,00

№ 1,2,3,4,5,6,7 лотта бойынша баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу баға ұсыныстарының болмауы себебінен өткізілімді деп танылды.

Председатель комиссии (Утверждающий закуп) Директор департамента закупок

Заместитель председателя комиссии Заместитель директора департамента закупок

Член комиссии Главный энергетик

Секретарь комиссии Инженер отдела закупок

УТАРБАЕВ БЕРКИН АСКАРОВИЧ

ФАН СИН

АХМЕДОВ ТАРГЫН СИСЕНБАЕВИЧ

УТЕГЕНОВ АРМАН МАЖИТОВИЧ

