

ПРОТОКОЛ ИТОГОВ № 68

ЗАКУПОК СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Мангистауская область, Актау Г.А.

Дата: 25.09.2023
Время: 15:00

Организатор закупок Акционерное общество «Каражанбасмунай»
Заказчик Закупок Акционерное общество «Каражанбасмунай»

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

Номер лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров, с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Количество	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС.
1	Выключатель	Выключатель: одноклавишный, настенные, напряжение 220В, частота 50Гц, номинальный ток 6А, открытой установки, сечение присоединяемых проводников от 0.75 до 2.5 мм2, материал из пластика, климатическое исполнение УХЛ4, для коммутации электросетей переменного тока	10,00	10 400,00
2	Выключатель	Выключатель: одноклавишный, настенный, напряжение 220/250В, частота 50Гц, номинальный ток 10А, скрытой установки, сечение присоединяемых проводников от 0.75 до 2.5 мм2, материал из пластика, защита IP20, цвет белый, климатическое исполнение УХЛ4, для коммутации электросетей переменного тока	10,00	15 850,00
3	Кабельная вилка	Кабельная вилка (Mennekes) 63А 3Р 6Н 400V IP67. Винтовое соединение Прорезиненный корпус. Рамные клеммы. Термостойкие держатели контактов. Никелированные контакты. Герметичный кабельный ввод. Разгрузка напряжения защита от перегрева кабеля. Корпус с резьбовым соединением изапирающим фиксатором. Класс защиты IP 67, Ампер 63А, Полоса 5п, Вольт 400В, Грнд 50-60 Гц, Положение часов 6ч, Носители контактов - стандартные, техника подключения - винтовое соединение	1,00	19 655,00
4	Реле	Реле: контроля напряжения трехфазной сети, RM4 TR32, 380/500В, 3 полюсной, 3р, диапазон измерения 290...484В, 50/60Гц, время задержки срабатывания 0.1-10сек., 2 переключающихся контакта, IP20/IP50, 0.1кг, для обнаружения обрыва фазы, повышенного и пониженного напряжения, контроль порядка чередования фаз	3,00	156 000,00
5	Розетка	Розетка: одинарная, напряжение 220В, номинальный ток 16А, с заземляющим контактом, внутренней установки, устанавливается в закрытых помещениях как отдельно, так и в составе блока, материал из высококачественного ABS пластика	10,00	4 600,00
6	Фонарь	Фонарь: аккумуляторный взрывозащищенный светодиодный, максимальный свет (лм) 500 люмен. Дальность освещения 150 м. Максимальная мощность 10 Вт с литий-ионным аккумулятором 18650. Продолжительность 3 часа для нормального режима и 6 часов для эконом режима. Он имеет три режима освещения: Белый свет 500 люмен, промежуточный свет малой мощности и прерывистая сигнальная вспышка. Поставляется в магком футляре из ABS-пластика, с зарядным устройством на 230 В и перезаряжаемой литий-ионной батареей.	12,00	157 800,00

Лот № 1,2,3,4,5,6

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ, ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют.

Заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

Сведения о победителе

Заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

ИТОГИ

Номер лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров, с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Количество	Итоговая сумма, выделенная для закупки без учета НДС.
1	Выключатель	Выключатель: одноклавишный, настенные, напряжение 220В, частота 50Гц, номинальный ток 6А, открытой установки, сечение присоединяемых проводников от 0.75 до 2.5 мм2, материал из пластика, климатическое исполнение УХЛ4, для коммутации электросетей переменного тока	10,00	10 400,00
2	Выключатель	Выключатель: одноклавишный, настенный, напряжение 220/250В, частота 50Гц, номинальный ток 10А, скрытой установки, сечение присоединяемых проводников от 0.75 до 2.5 мм2, материал из пластика, защита IP20, цвет белый, климатическое исполнение УХЛ4, для коммутации электросетей переменного тока	10,00	15 850,00
3	Кабельная вилка	Кабельная вилка (Mennekes) 63А 3Р 6Н 400V IP67. Винтовое соединение Прорезиненный корпус. Рамные клеммы. Термостойкие держатели контактов. Никелированные контакты. Герметичный кабельный ввод. Разгрузка напряжения защита от перегрева кабеля. Корпус с резьбовым соединением изапирающим фиксатором. Класс защиты IP 67, Ампер 63А, Полоса 5п, Вольт 400В, Грнд 50-60 Гц, Положение часов 6ч, Носители контактов - стандартные, техника подключения - винтовое соединение	1,00	19 655,00
4	Реле	Реле: контроля напряжения трехфазной сети, RM4 TR32, 380/500В, 3 полюсной, 3р, диапазон измерения 290...484В, 50/60Гц, время задержки срабатывания 0.1-10сек., 2 переключающихся контакта, IP20/IP50, 0.1кг, для обнаружения обрыва фазы, повышенного и пониженного напряжения, контроль порядка чередования фаз	3,00	156 000,00
5	Розетка	Розетка: одинарная, напряжение 220В, номинальный ток 16А, с заземляющим контактом, внутренней установки, устанавливается в закрытых помещениях как отдельно, так и в составе блока, материал из высококачественного ABS пластика	10,00	4 600,00
6	Фонарь	Фонарь: аккумуляторный взрывозащищенный светодиодный, максимальный свет (лм) 500 люмен. Дальность освещения 150 м. Максимальная мощность 10 Вт с литий-ионным аккумулятором 18650. Продолжительность 3 часа для нормального режима и 6 часов для эконом режима. Он имеет три режима освещения: Белый свет 500 люмен, промежуточный свет малой мощности и прерывистая сигнальная вспышка. Поставляется в магком футляре из ABS-пластика, с зарядным устройством на 230 В и перезаряжаемой литий-ионной батареей.	12,00	157 800,00

Закупки способом запроса ценовых предложений по лотам № 1,2,3,4,5,6 признаны не состоявшимися по причине отсутствия ценовых предложений

Председатель комиссии (Утверждающий закуп) Директор департамента закупок



УТАРБАЕВ БЕРКИН АСКАРОВИЧ

Заместитель председателя комиссии И.о. Директор департамента



МАНАПОВ АЗАМАТ АЛМАСХАНОВИЧ



Член комиссии Главный энергетик

АХМЕДОВ ТАРГЫН СИСЕНБАЕВИЧ

Секретарь комиссии Инженер отдела закупок



УТЕГЕНОВ АРМАН МАЖИТОВИЧ

Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә.

ҚОРЫТЫНДЫ ХАТТАМАСЫ № 68
БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫНА СҰРАНЫС БЕРУ ТӘСІЛІМЕН САТЫП АЛУ

Күні: 25.09.2023
Уақыты: 15:00

Сатып алуды ұйымдастырушы АҚ "Қаражанбасмұнай"
Сатып алуға тапсырыс беруші АҚ "Қаражанбасмұнай"

САТЫП АЛУАТЫН ТАУАР

Лот нөмірі	Сатып алатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің Ажыратқыш	Сатып алатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің Ажыратқыш	КР СТ, ГОСТ, ТУ және т. б. көрсетілген тауарлардың қысқаша сипаттамасы (сипаттамасы)	Сапаны	Сатып алуға бөлінген сома, ҚҚС-сыз
1	Ажыратқыш	Ажыратқыш: бір кілтті, қабырға, кернеу 220В, жиілік 50Гц, номиналды ток 6А, ашық қолдырғы, 0,75-тен 2,5 мм2-ге дейін қосылатын өткізгіштердің қимасы, пластмассадан жасалған материал, климаттық орындау УХЛ4, айнымалы ток электр тізбектерін ауыстыру үшін.	Ажыратқыш: бір кілтті, қабырға, кернеу 220/250В, жиілігі 50Гц, номиналды ток 10А, жасырын орнату, қосылатын өткізгіштердің қимасы 0,75-тен 2,5 мм2-ге дейін, Пластмассадан жасалған материал, IP20 қорғанысы, түсі ақ, климаттық орындауы УХЛ4, айнымалы ток электр тізбектерін ауыстыру үшін	10,00	10 400,00
2	Ажыратқыш	Ажыратқыш: бір кілт, қабырға, кернеулер 220/250В, жиілігі 50Гц, номиналды ток 10А, жасырын орнату, қосылатын өткізгіштердің қимасы 0,75-тен 2,5 мм2-ге дейін, Пластмассадан жасалған материал, IP20 қорғанысы, түсі ақ, климаттық орындауы УХЛ4, айнымалы ток электр тізбектерін ауыстыру үшін	Ажыратқыш: бір кілт, қабырға, кернеулер 220/250В, жиілігі 50Гц, номиналды ток 10А, жасырын орнату, қосылатын өткізгіштердің қимасы 0,75-тен 2,5 мм2-ге дейін, Пластмассадан жасалған материал, IP20 қорғанысы, түсі ақ, климаттық орындауы УХЛ4, айнымалы ток электр тізбектерін ауыстыру үшін	10,00	15 850,00
3	Қабель ашасы	Қабель ашасы (Мелпекес) 63А 5Р 6Н 400V IP67. Бұрандалы қосылыс. Ресенкеленген корпус. Рамалық клеммалар. Ыстыққа төзімді контакт ұстағыштары. Никельмен қапталған контактілер. Тығыздалған кабельдік кіріс. Кернеуді босату кабельдің иілуінен қорғау. Бұрандалы қосылымы және құлыптау бекіткіші бар корпус. IP қорғау класы 67, Ампер 63А, Полюстер 5п, Вольт 400В, Герц 50-60 Гц, Сағат ережесі бсағ. Контакт тасымалдаушылар - стандартты, қосылу техникасы - бұрандалы қосылым	Қабель ашасы (Мелпекес) 63А 5Р 6Н 400V IP67. Бұрандалы қосылыс. Ресенкеленген корпус. Рамалық клеммалар. Ыстыққа төзімді контакт ұстағыштары. Никельмен қапталған контактілер. Тығыздалған кабельдік кіріс. Кернеуді босату кабельдің иілуінен қорғау. Бұрандалы қосылымы және құлыптау бекіткіші бар корпус. IP қорғау класы 67, Ампер 63А, Полюстер 5п, Вольт 400В, Герц 50-60 Гц, Сағат ережесі бсағ. Контакт тасымалдаушылар - стандартты, қосылу техникасы - бұрандалы қосылым	1,00	19 655,00
4	Реле	Реле: үш фазалы желінің кернеуін бақылау, RM4 TR32, 380/500V, 3 полюсті, 3Р, өлшеу диапазоны 290...484В, 50/60Гц, іске қосуды кешіктіру уақыты 0.1-10сек., 2 ауыспалы түйреуіш, IP20/IP50, 0.11 кг, фазаның үзілуін, жоғары және төмен кернеуді анықтау үшін, фазалардың ауысу ретін бақылау.	Реле: үш фазалы желінің кернеуін бақылау, RM4 TR32, 380/500V, 3 полюсті, 3Р, өлшеу диапазоны 290...484В, 50/60Гц, іске қосуды кешіктіру уақыты 0.1-10сек., 2 ауыспалы түйреуіш, IP20/IP50, 0.11 кг, фазаның үзілуін, жоғары және төмен кернеуді анықтау үшін, фазалардың ауысу ретін бақылау.	3,00	156 000,00
5	Розетка	Розетка бір, кернеуі 220В, номиналды ток 16А, жерге тұйықтау контактісі бар, шікі қолдырғы, жабық бөлшектерде бөлек және блоқтың бөлігі ретінде орнатылады, жоғары сапалы ABS пластиктен жасалған материал.	Розетка бір, кернеуі 220В, номиналды ток 16А, жерге тұйықтау контактісі бар, шікі қолдырғы, жабық бөлшектерде бөлек және блоқтың бөлігі ретінде орнатылады, жоғары сапалы ABS пластиктен жасалған материал.	10,00	4 600,00
6	Шам	Шам: қайта заряддалатын жарылыстан қорғалған жарық диоды, максималды жарық (лм) 500 люмен. Жарықтандыру диапазоны 150 м. 18650 литий-ионды батареямен максималды қуат 10 Вт. Ұзақтығы қалыпты режим үшін 3 сағат және үнемдеу режимі үшін 6 сағат. Оның үш жарықтандыру режимі бар: 500 люмен ақ жарық, төмен қуатты аралық шам және үзек-үзек ескерту жарылы. 230 В зарядтағышпен және қайта зарядталатын литий-ионды батареямен ABS жұмсақ қоршапшасында жеткізіледі.	Шам: қайта заряддалатын жарылыстан қорғалған жарық диоды, максималды жарық (лм) 500 люмен. Жарықтандыру диапазоны 150 м. 18650 литий-ионды батареямен максималды қуат 10 Вт. Ұзақтығы қалыпты режим үшін 3 сағат және үнемдеу режимі үшін 6 сағат. Оның үш жарықтандыру режимі бар: 500 люмен ақ жарық, төмен қуатты аралық шам және үзек-үзек ескерту жарылы. 230 В зарядтағышпен және қайта зарядталатын литий-ионды батареямен ABS жұмсақ қоршапшасында жеткізіледі.	12,00	157 800,00

Лот № 1,2,3,4,5,6

БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН ТАПСЫРҒАН ӘЛЕУЕТТІ ЖЕТКІЗУШІЛЕР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Әлеуетті жеткізушілердің өтініштері жоқ

ҚАЙТАРЫЛҒАН ӨТІНІШТЕР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Әлеуетті жеткізушілердің қайтарылған өтініштері жоқ.

ЖЕҢІМпаЗ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Әлеуетті жеткізушілердің өтініштері жоқ

ҚОРЫТЫНДЫЛАР

Лот нөмірі	Сатып алатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің Ажыратқыш	КР СТ, ГОСТ, ТУ және т. б. көрсетілген тауарлардың қысқаша сипаттамасы (сипаттамасы)	Сапаны	Сатып алуға бөлінген сома, ҚҚС-сыз
1	Ажыратқыш	Ажыратқыш: бір кілтті, қабырға, кернеу 220В, жиілік 50Гц, номиналды ток 6А, ашық қолдырғы, 0,75-тен 2,5 мм2-ге дейін қосылатын өткізгіштердің қимасы, пластмассадан жасалған материал, климаттық орындау УХЛ4, айнымалы ток электр тізбектерін ауыстыру үшін.	10,00	10 400,00
2	Ажыратқыш	Ажыратқыш: бір кілт, қабырға, кернеулер 220/250В, жиілігі 50Гц, номиналды ток 10А, жасырын орнату, қосылатын өткізгіштердің қимасы 0,75-тен 2,5 мм2-ге дейін, Пластмассадан жасалған материал, IP20 қорғанысы, түсі ақ, климаттық орындауы УХЛ4, айнымалы ток электр тізбектерін ауыстыру үшін	10,00	15 850,00
3	Қабель ашасы	Қабель ашасы (Мелпекес) 63А 5Р 6Н 400V IP67. Бұрандалы қосылыс. Ресенкеленген корпус. Рамалық клеммалар. Ыстыққа төзімді контакт ұстағыштары. Никельмен қапталған контактілер. Тығыздалған кабельдік кіріс. Кернеуді босату кабельдің иілуінен қорғау. Бұрандалы қосылымы және құлыптау бекіткіші бар корпус. IP қорғау класы 67, Ампер 63А, Полюстер 5п, Вольт 400В, Герц 50-60 Гц, Сағат ережесі бсағ. Контакт тасымалдаушылар - стандартты, қосылу техникасы - бұрандалы қосылым	1,00	19 655,00
4	Реле	Реле: үш фазалы желінің кернеуін бақылау, RM4 TR32, 380/500V, 3 полюсті, 3Р, өлшеу диапазоны 290...484В, 50/60Гц, іске қосуды кешіктіру уақыты 0.1-10сек., 2 ауыспалы түйреуіш, IP20/IP50, 0.11 кг, фазаның үзілуін, жоғары және төмен кернеуді анықтау үшін, фазалардың ауысу ретін бақылау.	3,00	156 000,00
5	Розетка	Розетка бір, кернеуі 220В, номиналды ток 16А, жерге тұйықтау контактісі бар, шікі қолдырғы, жабық бөлшектерде бөлек және блоқтың бөлігі ретінде орнатылады, жоғары сапалы ABS пластиктен жасалған материал.	10,00	4 600,00
6	Шам	Шам: қайта заряддалатын жарылыстан қорғалған жарық диоды, максималды жарық (лм) 500 люмен. Жарықтандыру диапазоны 150 м. 18650 литий-ионды батареямен максималды қуат 10 Вт. Ұзақтығы қалыпты режим үшін 3 сағат және үнемдеу режимі үшін 6 сағат. Оның үш жарықтандыру режимі бар: 500 люмен ақ жарық, төмен қуатты аралық шам және үзек-үзек ескерту жарылы. 230 В зарядтағышпен және қайта зарядталатын литий-ионды батареямен ABS жұмсақ қоршапшасында жеткізіледі.	12,00	157 800,00

№ 1,2,3,4,5,6 лотта бойынша баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу баға ұсыныстарының болмауы себебінен өткізілмеді деп танылды.

Председатель комиссии (Утверждающий закуп) Директор департамента закупок



УТАРБАЕВ БЕРКИН АСКАРОВИЧ

Заместитель председателя комиссии И.о. Директор департамента



МАНАПОВ АЗАМАТ АЛМАСХАНОВИЧ

Член комиссии Главный энергетик



АХМЕДОВ ТАРГЫН СИСЕНБАЕВИЧ

Секретарь комиссии Инженер отдела закупок



УТЕГЕНОВ АРМАН МАЖИТОВИЧ